ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Sperrpfosten ONYX - versenkbar

verschiedenschließend - 483.004

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten ONYX - versenkbar
verschiedenschließend

Manuell versenkbarer Pfosten aus Edelstahl mit rot lackiertem Griff, ebenfalls aus Edelstahl. Schwarze Abschlusskappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid), Bodenhülse aus feuerverzinktem Eisen. Verriegelung mittels Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Zum Einbetonieren, versenkbar in Bodenhülse. Funktion: Nach dem Hochklappen des Griffes wird der Sperrpfosten entriegelt und anschließend von Hand aus der Bodenhülse gezogen bis das Hubende erreicht ist. Unmittelbar im Anschluss wird der Griff im Uhrzeigersinn gedreht, wodurch der Pfosten in ausgefahrener Position verriegelt. Danach den Griff wieder nach unten klappen. Beim Versenken wird der entriegelte Pfosten in den Boden hinabgelassen (nicht fallen lassen).
Material : Edelstahl
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
empfohlene Einbautiefe : 1000 mm
kippbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Anzahl Schlüssel : 3
Länge Bodenhülse : 822 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
versenkbar : manuell
Ø : 104 mm
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Produkttyp : Pfosten
Oberfläche : geschliffen
Überfahrhöhe : 21 mm
Gewicht : 20 kg
Höhe über Flur : 600 mm
Pfostenmaße : Ø 104 mm
Höhe : 600 mm

zum Webshop

Sperrpfosten ONYX - versenkbar