



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten ONYX - versenkbar
mit Dreikantschloss - 483.006



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten ONYX - versenkbar

mit Dreikantschloss

Manuell versenkbarer Pfosten aus Edelstahl mit rot lackiertem Griff, ebenfalls aus Edelstahl. Schwarze Abschlusskappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid), Bodenhülse aus feuerverzinktem Eisen. Verriegelung mittels Dreikantschloss (Dreikantschlüssel siehe Zubehör).

Zum Einbetonieren, versenkbar in Bodenhülse.

Funktion:

Nach dem Hochklappen des Griffes wird der Sperrpfosten entriegelt und anschließend von Hand aus der Bodenhülse gezogen bis das Hubende erreicht ist. Unmittelbar im Anschluss wird der Griff im Uhrzeigersinn gedreht, wodurch der Pfosten in ausgefahrener Position verriegelt. Danach den Griff wieder nach unten klappen. Beim Versenken wird der entriegelte Pfosten in den Boden hinabgelassen (nicht fallen lassen).

Material : Edelstahl

Schließung : Dreikantschloss

Herausnehmbar : ja

Kopfform : Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

empfohlene Einbautiefe : 1000 mm

kippar : nein

Anzahl Reflexstreifen : 2

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Länge Bodenhülse : 822 mm

Anzahl Kettenösen : ohne

Anzahl Schlüssel : ohne

versenkbar : manuell

Ø : 104 mm

Produkttyp : Pfosten

Oberfläche : geschliffen

Überfahrhöhe : 21 mm

Gewicht : 20 kg

Höhe über Flur : 600 mm

Pfostenmaße : Ø 104 mm

Höhe : 600 mm

zum Webshop

Sperrpfosten ONYX - versenkbar

