



**ZIEGLER<sup>®</sup>**  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Pollerleuchte PORNIC**

LED warmweiß - 512.083



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Pollerleuchte PORNIC

## LED warmweiß

Pollerleuchte aus quadratischem Edelstahlprofil mit abnehmbaren Leuchtkörper. Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST. LED Modul: Farbtemperatur 3000K warmweiß 1532 lm, Schutzart IP 65, Spannung 220 V - 240 V, 14,9 W. Standardmäßig zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren mittels Bodenanker, welcher mit der Pollerleuchte verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe ca. 400 mm) siehe Zubehör. Bei einer Reihenaufstellung dieser Pollerleuchte wird in der Regel einen Leuchtenabstand von 7-10 m empfohlen.

Material : Edelstahl  
Form : rechteckig  
Kopfform : Flachkopf  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Leuchtmittel : mit  
Produkttyp : Pollerleuchte  
Leuchtmittelart : LED  
Gewicht : 10 kg  
kipubar : nein  
Tiefe : 120 mm  
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß  
Pfostenmaße : 120 x 120 mm  
Breite : 120 mm  
Herausnehmbar : nein  
Material Abdeckung : Plexiglas opal  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
Schutzart : IP 65  
LED : 14,9 Watt  
Beleuchtung : kleines LED Modul  
Lichtaustritt : vierseitig  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

Pollerleuchte PORNIC, Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST, Farbtemperatur 4000K neutralweiß

