

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Pollerleuchte PORNIC

LED neutralweiß - 512.088





www.ziegler-metall.at

Pollerleuchte PORNIC

LED neutralweiß

Pollerleuchte aus quadratischem Edelstahlprofil mit abnehmbaren Leuchtkörper. Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST. LED Modul: Farbtemperatur 4000K warmweiß 1632 lm, Schutzart IP 65, Spannung 220 V - 240 V, 14,9 W. Standardmäßig zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren mittels Bodenanker, welcher mit der Pollerleuchte verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe ca. 400 mm) siehe Zubehör. Bei einer Reihenaufstellung dieser Pollerleuchte wird in der Regel einen Leuchtenabstand von 7-10 m empfohlen.

Beleuchtung: großes LED Modul

Material: Edelstahl Form: rechteckig Kopfform: Flachkopf Ringtaille: nein versenkbar: nein Sollbruchstelle: nein Leuchtmittel: mit

Produkttyp: Pollerleuchte Leuchtmittelart: LED Breite: 120 mm Gewicht: 10 kg kippbar : nein

Tiefe: 120 mm

Pfostenmaße: 120 x 120 mm

Herausnehmbar: nein

Material Abdeckung: Plexiglas opal Oberfläche: pulverbeschichtet

Schutzart: IP 65 LED: 14,9 Watt

Farbtemperatur: 4000 K neutralweiß

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Lichtaustritt: vierseitig Höhe über Flur: 900 mm

Höhe: 900 mm

zum Webshop

Pollerleuchte PORNIC zum Aufdübeln, mit großem LED-Modul, in RAL 7012 basaltgrau

