



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pollerleuchte PORNIC

LED neutralweiß - 512.090



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte PORNIC

LED neutralweiß

Pollerleuchte aus quadratischem Edelstahlprofil mit abnehmbaren Leuchtkörper. Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähen PMMA RESIST. LED Modul: Farbtemperatur 4000K warmweiß 1632 lm, Schutzart IP 65, Spannung 220 V - 240 V, 14,9 W. Standardmäßig zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren mittels Bodenanker, welcher mit der Pollerleuchte verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe ca. 400 mm) siehe Zubehör. Bei einer Reihenaufstellung dieser Pollerleuchte wird in der Regel einen Leuchtenabstand von 7-10 m empfohlen.

Material : Edelstahl
Form : rechteckig
Kopfform : Flachkopf
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Produkttyp : Pollerleuchte
Leuchtmittelart : LED
Gewicht : 10 kg
kipubar : nein
Tiefe : 120 mm
Pfostenmaße : 120 x 120 mm
Breite : 120 mm
Herausnehmbar : nein
Material Abdeckung : Plexiglas opal
Oberfläche : geschliffen und passiviert
Beleuchtung : großes LED Modul
Schutzart : IP 65
LED : 14,9 Watt
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß
Lichtaustritt : vierseitig
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop