ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

4 Stellplätze - 641.015

www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional
4 Stellplätze

Konstruktion:
Robuste Stahlkonstruktion mit großem Innenraum zur bequemen Unterbringung von Fahrrädern, auch mit Kindersitzen, Tragetaschen oder Fahrradkörben.

Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Seitenwände beidseitig in Standardfarben. Klappflügeltür und Rückwand innen weiß, außen in Standardfarben.

Klappflügeltür / Rückwand:
Aus 0,6 mm starkem Stahlwellblech inklusive 2 Handgriffen sowie beidseitig angebrachten Gasdruckfedern zur komfortablen Öffnung. Lichte Höhe bei geöffneter Klappflügeltür 1910 mm.

Seitenwand:
Aus 2 mm starkem sendzimirverzinktem Stahlblech mit gestanztem Fahrradsymbol, zweiteilig.

Schneelast auf dem Boden (sk):
1,60 kN / m²

Windlast:
Zone 2

Schließung:
Klappflügeltür rastet beim Schließen automatisch ein. Optimierte einbruchhemmende 2-Punkt-Verriegelung, inklusive Sicherheitsschloss MUL-T-LOCK (5 Code-Schlüssel und ID-Karte mit Prüfcode im Lieferumfang enthalten).

Befestigung:
Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente.
Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Anlieferung:
Erfolgt zerlegt auf Palette (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Eine Montage durch Fachpersonal wird empfohlen.

Option:
Weitere RAL-Farben, LED-Beleuchtung, Ladestation und Fahrradständer zum Einbau gegen Mehrpreis.

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Windlast : Zone 2
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m²
Material Tür/en : Stahl
Breite innen : 1550 mm
Schließung : Sicherheitsschloss
Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Gesamttiefe : 2214 mm
Gesamtbreite : 1835 mm
Schließung : Sicherheitsschloss
Gesamthöhe : 1600 mm

Gewicht : 233 kg
Gesamthöhe : 1600 mm

zum Webshop

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional mit Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 7016 anthrazitgrau, Seitenwände in RAL 7004 signalgrau

Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional für 4 Stellplätze, Klappflügeltür aus Wellblech in RAL 7016 anthrazitgrau, Seitenwände in RAL 7004 signalgrau