



**ZIEGLER**®  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

2 Stellplätze für Liege- und Lastenräder - 641.026



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage VELO-BOXX®-Professional

## 2 Stellplätze für Liege- und Lastenräder

### **Konstruktion:**

Robuste Stahlkonstruktion mit großem Innenraum zur bequemen Unterbringung von Fahrrädern, auch mit Kindersitzen, Tragetaschen oder Fahrradkörben.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Seitenwände beidseitig in Standardfarben. Klappflügeltür und Rückwand innen weiß, außen in Standardfarben.

### **Klappflügeltür / Rückwand:**

Aus 0,6 mm starkem Stahlwellblech inklusive 2 Handgriffen sowie beidseitig angebrachten Gasdruckfedern zur komfortablen Öffnung. Lichte Höhe bei geöffneter Klappflügeltür 1910 mm.

### **Seitenwand:**

Aus 2 mm starkem sendzimirverzinktem Stahlblech mit gestanztem Fahrradsymbol, zweiteilig.

### **Schneelast auf dem Boden (sk):**

1,60 kN / m<sup>2</sup>

### **Windlast:**

Zone 2

### **Schließung:**

Klappflügeltür rastet beim Schließen automatisch ein. Optimierte einbruchhemmende 2-Punkt-Verriegelung, inklusive Sicherheitsschloss MUL-T-LOCK (5 Code-Schlüssel und ID-Karte mit Prüfcode im Lieferumfang enthalten).

### **Befestigung:**

Zum Aufdübeln bei +/-0 mm auf bauseitige Fundamente.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

### **Anlieferung:**

Erfolgt zerlegt auf Palette (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Bodenbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Montagepläne liegen der Lieferung bei. Eine Montage durch Fachpersonal wird empfohlen.

### **Option:**

Weitere RAL-Farben, LED-Beleuchtung und Ladestation gegen Mehrpreis.

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m<sup>2</sup>

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Windlast : Zone 2

Material Tür/en : Stahl

Oberfläche Tür/en : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Schließung : Sicherheitsschloss

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Schließung : Sicherheitsschloss

Gesamthöhe : 1600 mm

Gesamttiefe : 2850 mm

Gesamthöhe : 1600 mm

Gesamtbreite : 2540 mm

Gewicht : 335 kg

zum Webshop