



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Drehsperre VENDEE**

feuerverzinkt und pulverbeschichtet - 710.163



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 [beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Drehsperre VENDEE

## feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Drehsperre aus stabiler Stahlrohrkonstruktion mit einem festen Element (Ø 50 mm) sowie einer drehbaren Säule (100 x 100 mm) mit Stahlrundrohr (Ø 50 mm) für kontrollierten Ein- und Ausgang. Sperrbreite 1275 mm, Durchgangsbreite 1200 mm. Zum Einbetonieren mittels Bodenanker (empfohlene Einbautiefe Drehsperre 550 mm, festes Element 300 mm), welche mit den Bodenplatten (Drehsperre 250 x 250 mm, festes Element 150 x 150 mm) verschraubt werden, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Sperrarme : 3 Stück

Durchgangsbreite : 1200 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Übersteigschutz : nein

Sperrbreite : 1275 mm

Material : Stahl

Höhe über Flur : 1430 mm

empfohlene Einbautiefe : 550 mm

Höhe : 1980 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 80 kg

**zum Webshop**

Drehsperre VENDEE in RAL 9005 tiefschwarz

