



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Mittelmastschirm CENTRO

5000 x 5000 mm, mit Kurbel, zum Aufschrauben - 954.029



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mittelmastschirm CENTRO

5000 x 5000 mm, mit Kurbel, zum Aufschrauben

Konstruktion:

Robuster und langlebiger Mast Ø 70 mm (Wandstärke 4 mm) aus stranggespresstem Aluminium inkl. Edelstahlflansch mit leichtgängiger und zuverlässiger Kurbelmechanik inkl. hochwertigem, innenliegendem Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium mit extra langen U-Verstärkungen, inkl. PVC-Schutzhülle.

Schirmtuch:

Ausführung ProNature: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 - 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Lichtechtheitswert 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 - 300 g/m². Zusätzlich mit einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel, sowie der Geruchsneutralisierung.

Oberfläche / Farbe:

Aluminium, zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben. Schirmbespannung in Standardfarben.

Öffnung und Schließung:

Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position und schließt platzsparend am Mast.

Befestigung:

Verschiedene Befestigungsarten möglich, siehe Zubehör.

Lieferung:

Schirmtuch ist vorbespannt.

Material Schirm : Acryl

Tuch vorgespannt : ja

Schutzhülle : mit

Material Konstruktion : Aluminium

Produkttyp : Sonnenschirm

Befestigungsart : zum Aufschrauben

Anlieferung : vormontiert

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : Kurbel

Maße (je Schirm) : 5000 x 5000 mm

lichte Durchgangshöhe : 2250 mm

Höhe Schirm (geöffnet) : 3260 mm

Höhe Schirm (geschlossen) : 4680 mm

Gewicht : 56 kg

zum Webshop