



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Mittelmastschirm SAMARA

Ø 5000 mm, Aluminium pulverbeschichtet - 954.147



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG (Mo - Do: 07:30 - 17:00 Uhr, Freitag 07:30 - 12:00 Uhr)

Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 Fax +43 (0) 76 72 / 958 9514 beratung@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mittelmastschirm SAMARA

Ø 5000 mm, Aluminium pulverbeschichtet

Konstruktion:

Robuster und langlebiger Mast Ø 50 mm (Wandstärke 3 mm) aus stranggespresstem Aluminium, leichtgängige und zuverlässige Kurbelmechanik durch hochwertiges, innenliegendes Spindelhubgetriebe. Tuchgestänge 30 x 15 x 2 mm aus Aluminium, inkl. PVC-Schutzhülle.

Schirmtuch:

Ausführung ProNature: 100% spinndüsengefärbtes Marken-Acryl-Gewebe, wasserdicht 300 - 370 mm Wassersäule nach EN 20811, Lichtechtheitswert 7 - 8 von 8, wasser- und schmutzabweisend imprägniert, Stoffgewicht 285 - 300 g/m². Zusätzlich mit Titandioxid-Beschichtung, welche UV-Strahlen besser absorbiert und einem innovativen Finish behandelte Oberfläche zur Reduzierung von Schadstoffen und Schimmel, sowie der Geruchsneutralisierung. Schirmtuch zertifiziert für Sonnenschutz gemäß EN 13758-1, UPF-Wert 40 bis 50+. Das Schirmtuch wurde nach den Anforderungen und Standards des Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert. Alle verwendeten Materialien sind nachweislich frei von schädlichen Substanzen und stellen keine gesundheitlichen Risiken dar.

Oberfläche / Farbe:

Aluminium, pulverbeschichtet in Standardfarben.

Öffnung und Schließung:

Mittels leichtgängiger Kurbelmechanik mit abnehmbarer Kurbel (Kurbelhöhe 1000 mm). Beim Schließen des Tuches verlängert die Teleskopmechanik den Mast. Tisch und Terrassenmöbel können einfach stehenbleiben. Selbsthemmend hält der Schirm in jeder Position.

Befestigung:

Verschiedene Befestigungsarten möglich, siehe Zubehör.

Lieferung:

Schirmtuch ist vorbespannt.

Material Konstruktion : Aluminium

Material Schirm : Acryl

Tuch vorgespannt : ja

Schutzhülle : mit

Tuchausführung : ProNature

Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

Produkttyp : Sonnenschirm

Befestigungsart : zum Aufstecken

lichte Durchgangshöhe : 2250 mm

Höhe Schirm (geöffnet) : 2920 mm

Höhe Schirm (geschlossen) : 3700 mm

Maße (je Schirm) : Ø 5000 mm

Gewicht : 36 kg

[zum Webshop](#)

Standardfarben Ausführung ProNature - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

