



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel ALBANY



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel ALBANY

Konstruktion:

Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm). Lichte Bügelöffnung 180 mm. Stellraumtiefe 2000 mm.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm (Fußplatten 60 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

Produkttyp : Anlehnbügel

Werbefläche : ohne

Material : Stahl

Tiefe : 1400 mm

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm

Höhe über Flur : 700 mm

636.071 Anlehnbügel ALBANY feuerverzinkt, einseitig, zum Einbetonieren



Höhe : 1000 mm

Oberfläche : feuerverzinkt

Anlieferung : montiert

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Werbefläche : ohne

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Tiefe : 1400 mm

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm

Breite : 275 mm

Höhe über Flur : 700 mm

Gewicht : 9 kg

zum Webshop

636.073 Anlehnbügel ALBANY Einbetonieren, beschichtet, ein



zum Webshop

636.273 Anlehnbügel ALBANY pulverbeschichtet, doppelseitig, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Gewicht : 12 kg
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 1400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Breite : 500 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

636.272 Anlehnbügel ALBANY pulverbeschichtet, einseitig, zum Aufdübeln



Anlieferung : montiert
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Werbefläche : ohne
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Tiefe : 1400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Breite : 275 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

636.270 Anlehnbügel ALBANY pulverbeschichtet, einseitig, zum Einbetonieren



Höhe : 1000 mm
Anlieferung : montiert
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 1400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Breite : 275 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

636.271 Anlehnbügel ALBANY pulverbeschichtet, doppelseitig, zum Einbetonieren



Höhe : 1000 mm
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 1400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Breite : 500 mm

zum Webshop

636.072 Anlehnbügel ALBANY feuerverzinkt, doppelseitig, zum Einbetonieren



Höhe : 1000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 1400 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Breite : 500 mm

zum Webshop

226.510 Anlehnbügel ALBANY Aufdübeln, beschichtet, einseitig



zum Webshop

226.473 Anlehnbügel ALBANY feuerverzinkt, doppelseitig, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Gewicht : 12 kg
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 1400 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Breite : 500 mm
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)

226.472 Anlehnbügel ALBANY feuerverzinkt, einseitig, zum Aufdübeln



Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Werbefläche : ohne
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Tiefe : 1400 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Breite : 275 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Höhe : 900 mm

[zum Webshop](#)

636.074 Anlehnbügel ALBANY Einbetonieren, beschichtet, dop

[zum Webshop](#)

226.511 Anlehnbügel ALBANY Aufdübeln, beschichtet, doppels

[zum Webshop](#)

Anlehnbügel ALBANY, doppelseitig, feuerverzinkt



Anlehnbügel ALBANY, einseitig, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel ALBANY, einseitig, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau







Anlehnbügel ALBANY, doppelseitig, in RAL 5002 ultramarinblau bzw. feuerverzinkt



Anlehnbügel ALBANY, einseitig, feuerverzinkt

