ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Anlehnbügel ALBANY

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel ALBANY

Konstruktion:
Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm). Lichte Bügelöffnung 180 mm. Stellraumtiefe 2000 mm.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm (Fußplatten 60 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Tiefe : 1400 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Höhe über Flur : 700 mm

636.272 Anlehnbügel ALBANY pulverbeschichtet, einseitig, zum Aufdübeln

Anlieferung : montiert
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
Gewicht : 11 kg
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Tiefe : 1400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Breite : 275 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

636.071 Anlehnbügel ALBANY feuerverzinkt, einseitig, zum Einbetonieren

Höhe : 1000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 1400 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Breite : 275 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

636.072 Anlehnbügel ALBANY feuerverzinkt, doppelseitig, zum Einbetonieren

Höhe : 1000 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 1400 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Breite : 500 mm

zum Webshop

226.472 Anlehnbügel ALBANY feuerverzinkt, einseitig, zum Aufdübeln

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
Gewicht : 11 kg
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Material : Stahl
Tiefe : 1400 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Breite : 275 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

636.271 Anlehnbügel ALBANY pulverbeschichtet, doppelseitig, zum Einbetonieren

Höhe : 1000 mm
Anlieferung : montiert
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 1400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Breite : 500 mm

zum Webshop

636.073 Anlehnbügel ALBANY Einbetonieren, beschichtet, ein

zum Webshop

636.273 Anlehnbügel ALBANY pulverbeschichtet, doppelseitig, zum Aufdübeln

Anlieferung : montiert
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 1400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Breite : 500 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

636.270 Anlehnbügel ALBANY pulverbeschichtet, einseitig, zum Einbetonieren

Höhe : 1000 mm
Anlieferung : montiert
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Werbefläche : ohne
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Tiefe : 1400 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Breite : 275 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

226.510 Anlehnbügel ALBANY Aufdübeln, beschichtet, einseitig

zum Webshop

226.473 Anlehnbügel ALBANY feuerverzinkt, doppelseitig, zum Aufdübeln

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Gewicht : 12 kg
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Tiefe : 1400 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 42 mm
Höhe über Flur : 700 mm
Breite : 500 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

636.074 Anlehnbügel ALBANY Einbetonieren, beschichtet, dop

zum Webshop

226.511 Anlehnbügel ALBANY Aufdübeln, beschichtet, doppels

zum Webshop

Anlehnbügel ALBANY, doppelseitig, feuerverzinkt

Anlehnbügel ALBANY, einseitig, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Anlehnbügel ALBANY, einseitig, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Anlehnbügel ALBANY, doppelseitig, in RAL 5002 ultramarinblau bzw. feuerverzinkt