



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Poller SELECT



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller SELECT

Der Poller SELECT aus Edelstahl wertet Außenanlagen optisch auf und sorgt optisch für eine Abgrenzung von Gehwegen, Parkplätzen und Gebäuden. Dank der verschliffenen Schweißnähte erhält der SELECT eine glatte und nahtlose Oberfläche, was seine Wertigkeit weiter erhöht. Eine Schutzpolitur sorgt für extra Glanz und Korrosionsschutz. Für diesen Poller stehen folgende Befestigungsarten zur Auswahl: Zum Einbetonieren - wahlweise mit Bodenhülse, kippbar oder eine verriegelbare Hebe-Kipp-Variante, die überfahren werden kann. Die Überfahrhöhe im umgelegtem Zustand beträgt 95 mm.

Konstruktion:

- » Poller aus Edelstahlrohr, mit verschliffenen Schweißnähten**Oberfläche:**
- » Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240, mit Schutzpolitur versehen**Schließung:**
- » mit Dreikantschloss nach DIN 3223 (Dreikantschlüssel siehe Zubehör)**Befestigungsart:**
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw.
- » zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw.
- » kippbar (empfohlene Einbautiefe 450 mm)**Verriegelbarer Hebe-Kipp-Poller:**

- » Überfahrhöhe im umgelegten Zustand 95 mm

Allgemeine Merkmale

Schließung : Dreikantschloss

Herausnehmbar : ja

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

kippbar : ja

Befestigungsinfo : Hebe-Kipp-Mechanismus

Material : Edelstahl

Form : rund

Kopfform : Rundkopf

empfohlene Einbautiefe : 450 mm

Produkttyp : Poller

Anzahl Kettenösen : ohne

Oberfläche : geschliffen

Überfahrhöhe : 95 mm

Ø : 76 mm

Pfostenmaße : Ø 76 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe : 1430 mm

Höhe über Flur : 980 mm

Gewicht : 8 kg



Schließung : Dreikantschloss
Herausnehmbar : ja
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
kippar : ja
Befestigungsinfo : Hebe-Kipp-Mechanismus
Material : Edelstahl
Form : rund
Kopfform : Rundkopf
empfohlene Einbautiefe : 450 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : geschliffen
Überfahrhöhe : 95 mm
Ø : 76 mm
Pfostenmaße : Ø 76 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe : 1430 mm
Höhe über Flur : 980 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

Poller SELECT



Poller SELECT Rundkopf

