



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Zylindrischer Fahnenmast SHOW

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zylindrischer Fahnenmast SHOW

Mit verdeckt integrierter Leinenführung

Optimale Sicherheit:

Leinenführungsprofil und

Bedienungsklappe für Hissvorrichtung sind mit Blindnieten außen an dem Mast befestigt. Dadurch wird der Querschnitt des Mastes nicht vermindert und damit die Statik des Rohrprofils optimal genutzt.

Fahnentuch schonend:

Die Masten aus Aluminium, eloxiert mit Schichtdicke 20 my, schließen metallische Verschmutzung der Fahnentücher aus. Bedienungsklappe für die Bedienung der Hissvorrichtung ist serienmäßig mittels Steckschloss abschließbar. In dem mit dem Mast vernieteten Führungsprofil gleiten Leitschlitten (mit der Hissleine fest verbunden) sowie weitere, lose nachfolgende Schlitten, an denen unterschiedliche Fahnentücher in beliebigen Abständen befestigt werden können. Die Hissleine wird unterhalb des Führungsprofils an einer am Mast vernieteten Klampe aufgewickelt und befestigt. Die Klampe wird schließlich mit einer das Führungsprofil bündig abschließenden Bedienungsklappe aus Siluminguss verdeckt und abgeschlossen.

Zylindrischer Fahnenmast:

Rundrohr-Durchmesser 80,5 mm.

Wandstärke 4,5 mm. Aluminiumlegierung AlMgSi 07-F27. Lieferung inkl.

Bodenhülse (siehe Tabelle),

Einbauanleitung und Fundamentplan.

Aluminium-Bodenhülse:

Präzisions-Passform. Mit integriertem Verdrehungs- und Mastdiebstahlschutz.

Oberfläche und Schnittkanten

kunststoffbeschichtet.