

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Energie-Versorgungspoller STIL 245

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Energie-Versorgungspoller STIL 245

Konstruktion:

Poller aus Stahl. Versorgungsöffnung 580 x 180 mm mit Scharnier. Montageplatte der Versorgungseinheit aus Edelstahl. Integrierte Absicherung der Stromkreise.

Bestückung:

1 CEEform-Steckdose 32 A, 5 p, 400 V1 CEEform-Steckdose 16 A, 5 p, 400 V1 LS-Schalter 16 A, 3 p, C2 Schuko®-Steckdosen 16 A, 230 V2 LS-Schalter 1 p, B1 FI-Schutzschalter 40 A, 4 p, 0,03 A (für alle Steckdosen)Komplett auf Montageblech montiert.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung:

Mit Profilzylinderschloss 30/10, durch Kabelausschuss auch bei belegten Steckdosen verschließbar.

Befestigungsart:

Mit Bodenplatte (Ø 360 mm) zum Aufdübeln (Befestigungsmaterial siehe Zubehör). Mit Bodenanker zum Einbetonieren (siehe Zubehör). Bodenrohr aus Stahlrohr Ø 108 x 3,6 x 500 mm, mit Kabeleinlassöffnung.

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Form : rund

Kopfform : Helmkopf

Material : Stahl

Schließung : Profilzylinderschloss

Produkttyp : Poller

Ø : 245 mm

Höhe über Flur : 1050 mm

Höhe : 1050 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 70 kg

264.361 Energie-Versorgungspoller STIL DURCHMESSER: 245 mm



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Form : rund

Kopfform : Helmkopf

Material : Stahl

Schließung : Profilzylinderschloss

Produkttyp : Poller

Ø : 245 mm

Höhe über Flur : 1050 mm

Höhe : 1050 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 70 kg

zum Webshop

