



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Thermoplastische Bodenmarkierung KOMPASS

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Thermoplastische Bodenmarkierung KOMPASS

Eigenschaft:

Bodenmarkierung aus Thermoplastik (ca. 2,5 mm stark). Sehr widerstandsfähig und hohe Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Schnee-, salz-, öl- und UV-resistent.

Oberfläche:

Hohe Rutschfestigkeit durch hochwertige Nachstreumittel.

Befestigungsart:

Thermoplastik mit dem Gasbrenner erhitzen, dadurch verschmilzt es dauerhaft mit dem Untergrund.

Anwendung:

1. Untergrund reinigen, Flächen mit Primer (siehe Zubehör) vorbehandeln
2. bei kalter oder feuchter Witterung muss der Untergrund mit einem Gasbrenner (siehe Zubehör) vorgewärmt werden
3. Markierung ausrichten, Schutzfolie entfernen
4. Markierung mit dem Gasbrenner erhitzen bis das Material ganzflächig schmilzt (nach ca. 30 Minuten überfahrbar)