



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Thermoplastische Bodenmarkierung MAREEL

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Thermoplastische Bodenmarkierung MAREEL

Eigenschaft:

Bodenmarkierung aus Thermoplastik (ca. 2,5 mm stark). Sehr widerstandsfähig und hohe Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Schnee-, salz-, öl- und UV-resistent.

Oberfläche:

Hohe Rutschfestigkeit durch hochwertige Nachstreumittel.

Befestigungsart:

Thermoplastik mit dem Gasbrenner erhitzen, dadurch verschmilzt es dauerhaft mit dem Untergrund.

Anwendung:

1. Untergrund reinigen, Flächen mit Primer (siehe Zubehör) vorbehandeln
2. bei kalter oder feuchter Witterung muss der Untergrund mit einem Gasbrenner (siehe Zubehör) vorgewärmt werden
3. Markierung ausrichten, Schutzfolie entfernen
4. Markierung mit dem Gasbrenner erhitzen bis das Material ganzflächig schmilzt (nach ca. 30 Minuten überfahrbar)