

# **ZIEGLER**<sup>®</sup> Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Raucherunterstand ZWILLING**



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Raucherunterstand ZWILLING

**Konstruktion:** Flachdachkonstruktion, Dachrahmen liegen auf Rohrstützen.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Trapezblech beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in RAL 9002 grauweiß beschichtet.

**Dach:** Dacheindeckung Trapezblech. Umlaufende Dachattika 150 mm hoch, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

**Rück- / Seiten- / Windschutzwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas. (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck). Scheiben werden mit Klemmleisten befestigt, bzw. mittels Glashaltern auf Anfrage.

**Entwässerung:** Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 0,93 kN / m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

**Option:** Höhere Schneelasten, Beleuchtung sowie keramischer Siebdruck gegen Mehrpreis.



Raucherunterstand ZWILLING, Dachbreite x Dachtiefe 3120 mm x 1620 mm, Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, mit linearer Befestigung, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer  
 Raucherunterstand ZWILLING Dachbreite x Dachtiefe 3120 mm x 1620 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech



Wartehalle ZWILLING, Dachbreite x Dachtiefe 4620 mm x 1620 mm, mit Rück-, Seiten- und Windschutzwänden aus ESG, Klarglas sowie Sitzbänke TARVIS, Abfallbehälter LINCOLN, Stahlkonstruktion in RAL 5012 lichtblau





Raucherunterstand ZWILLING, Dachbreite x Dachtiefe 3120 mm x 1620 mm, mit Rück- und Seitenwänden ESG, Klarglas, mit linearer Befestigung, Stahlkonstruktion in RAL 7001 silbergrau



Raucherunterstand ZWILLING, Dachbreite x Dachtiefe 4620 mm x 1620 mm, mit 2 Windschutzwänden, auftragsbezogene Anpassung ESG-Scheiben, Klarglas mit Glashaltern befestigt, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer



Raucherunterstand ZWILLING, Dachbreite x Dachtiefe 4620 mm x 1620 mm, mit zusätzlichen Windschutzwänden, in RAL 6005 moosgrün (Sonder: ESG-Scheiben, Klarglas mit Glashaltern befestigt)



Raucherunterstand ZWILLING, Dachbreite x Dachtiefe 4620 mm x 1620 mm, mit zusätzlicher Windschutzwand, in RAL 6005 moosgrün (Sonder:ESG-Scheiben, Klarglas mit Glashaltern befestigt)



Raucherunterstand ZWILLING, Dachbreite x Dachtiefe 4620 mm x 1620 mm, mit Rück- und Seitenwänden und zusätzlicher Windschutzscheibe, Anlehnbank SMOKY sowie Ascher ROYAL, Stahlkonstruktion in RAL 6005 moosgrün (Sonderausführung Scheiben mit Glashaltern befestigt)



Raucherunterstand ZWILLING, Dachbreite x Dachtiefe 4620 mm x 1620 mm, mit Rück-, Seiten- und Windschutzwänden ESG, Klarglas, mit auftragsbezogener Anpassung ESG-Scheiben, Klarglas mit Glashaltern befestigt, mit Anlehnbank SMOKY, Ascher ROYAL, Raubvogelaufklebern sowie Rauchersymbol, Stahlkonstruktion in RAL 6005 moosgrün



Raucherunterstand ZWILLING, Dachbreite x Dachtiefe 4620 mm x 1620 mm, Rück-, Seiten- und Windschutzwände mit linearer Befestigung, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

