



ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Pollerleuchte ASCO



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pollerleuchte ASCO

Sie suchen eine Pollerleuchte, die Ihre Außenanlage gleichzeitig mit Strom versorgt? Die Außenleuchte ASCO, aus quadratischem Edelstahlprofil, bietet nicht nur nützliche Orientierung in der Dunkelheit, sondern fungiert gleichzeitig als Stromversorgungseinheit. Ob Rasenmäher, Bewässerungspumpe oder Ladegerät – die LED-Leuchte mit Energieversorgungseinheit kann vielfältig genutzt werden. Die abschließbare Masttür schützt die Steckdosen im Inneren. Die Pollerleuchte findet ihren Einsatz entlang von Gartenwegen oder Hofeinfahrten. Bei einer Reihenaufstellung der LED-Leuchten wird in der Regel ein Abstand von sieben bis zehn Metern empfohlen. Mit ihrem schlichten und zeitlosen Design sowie ihrem angenehm warmweißen oder neutralweißem Licht, ist die Standleuchte die ideale Beleuchtung für modern gestaltete Außenbereiche. Die rechteckige Edelstahlleuchte ist in verschiedenen RAL-Farben nach Wahl pulverbeschichtet. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen und Bruch werden die Leuchten mit opalem, schlagzähem PMMA RESIST abgedeckt. Die Wegleuchte kann wahlweise in den Boden einbetoniert oder auch aufgedübelt werden.

Konstruktion:

- » Pollerleuchte mit Energieversorgungseinheit (1 Schuko-Steckdose 16 A, 230 V) aus quadratischem Edelstahlprofil
- » Leuchtenabdeckung aus opalem und schlagzähem PMMA RESIST
- » Energieversorgungseinheit inkl. Kabelübergangskasten im unteren Bereich der Pollerleuchte
- » mit abschließbarer Masttür (Höhe 300 mm)
- » bei Reihenaufstellung wird in der Regel Leuchtenabstand von 7 - 10 m empfohlen
- » Oberfläche / Farbe:
 - » Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl
 - » Schließung:
 - » mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör
 - » Befestigungsart:
 - » standardmäßig zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (180 x 180 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw.
 - » zum Einbetonieren mittels Bodenanker, welcher mit der Pollerleuchte verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe 400 mm), siehe Zubehör
- » inkl. LED Modul
- » Farbtemperatur 3000K warmweiß 1532 lm oder 4000K neutralweiß 1632 lm; 14,9 W; Schutzart IP 65; Spannung 220 V - 240 V
- » mit Leistungsreduzierung ohne bzw.
- » mit Steuerphase und Dimmlevel und -zeiten auf Anfrage

Allgemeine Merkmale

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Leuchtmittel : mit

Leuchtmittelart : LED

Produkttyp : Pollerleuchte

Pfostenmaße : 120 x 120 mm

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm

Schließung : Dreikantschloss

kipubar : nein

Tiefe : 120 mm
Form : quadratisch
Breite : 120 mm
Material Abdeckung : Plexiglas opal
Schutzart : IP 65
Material : Edelstahl
Herausnehmbar : nein
LED : 14,9 Watt
Lichtaustritt : vierseitig
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

512.016 Pollerleuchte ASCO LED neutralweiß



Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Pfostenmaße : 120 x 120 mm
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Schließung : Dreikantschloss
kippar : nein
Tiefe : 120 mm
Form : quadratisch
Breite : 120 mm
Material Abdeckung : Plexiglas opal
Schutzart : IP 65
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß
Material : Edelstahl
Herausnehmbar : nein
LED : 14,9 Watt
Lichtaustritt : vierseitig
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop



Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Leuchtmittel : mit
Leuchtmittelart : LED
Produkttyp : Pollerleuchte
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß
Pfostenmaße : 120 x 120 mm
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Schließung : Dreikantschloss
kippar : nein
Tiefe : 120 mm
Form : quadratisch
Breite : 120 mm
Material Abdeckung : Plexiglas opal
Schutzart : IP 65
Material : Edelstahl
Herausnehmbar : nein
LED : 14,9 Watt
Lichtaustritt : vierseitig
Gewicht : 13 kg
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Pollerleuchte ASCO in RAL 7016 anthrazitgrau



Pollerleuchte ASCO in RAL 7016 anthrazitgrau



Pollerleuchte ASCO in RAL 7016 anthrazitgrau

