



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Pollerleuchte NOVELLA



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

[info@ziegler-metall.de](mailto:info@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Pollerleuchte NOVELLA

Als zeitgemäßes Wegelicht ist die Pollerleuchte NOVELLA mit Stromverteiler genau die richtige Wahl für den Außenbereich. Ob Boulevards, Messegelände, Hotels, Schulen, Firmengelände, Parks oder Fußgängerzonen – das geradlinige, zeitlose Design aus robustem Stahl und Aluminium macht die Pollerleuchte zum eleganten Begleiter am Wegesrand. Die Leuchtenabdeckung aus klarem und schlagzähem PMMA RESIST ist mit einem Lamellenreflektor ausgestattet. Der innenliegend satinierte Blendschutz sorgt für ein sanft gedämpftes warmweißes oder naturweißes Licht, das Wege im Eingangsbereich oder Garten blendfrei ausleuchtet. Je nach Einsatzzweck ist die LED-Leuchte mit einer symmetrischen oder asymmetrischen Lichtverteilung lieferbar. Ein praktisches Highlight an der Pollerleuchte NOVELLA: Sie verfügt über eine Stromversorgungseinheit, die sich im unteren Bereich der Standleuchte befindet und durch eine Masttür mit Dreikantschloss verriegelt wird. An die Schuko-Steckdose mit 16 A und 250 V lassen sich zum Beispiel Gartengeräte oder ein Elektrogrill anschließen. Die Wegleuchte wird aus Stahlrohr gefertigt und ist pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe nach Wahl erhältlich. Die LED-Pollerleuchte wird standardmäßig mit einer Fußplatte aufgedübelt oder mittels Bodenanker fest im Boden verschraubt.

## Konstruktion:

- » runde Pollerleuchte mit Energieversorgungseinheit (1 Schuko-Steckdose 16 A, 250 V) aus Stahlrohr, Abschlusskappe aus Aluminium
  - » Leuchtenabdeckung aus klarem und schlagzähem PMMA RESIST mit Lamellenreflektor (innenliegendem satinierten Blendschutz)
  - » Energieversorgungseinheit inkl. Verteiler befindet sich im unteren Bereich der Pollerleuchte und ist mit abschließbarer Masttür ausgestattet
  - » Pollerleuchte mit symmetrischen bzw. asymmetrischen Lichtverteilung lieferbar
- Oberfläche / Farbe:**
- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl
  - » Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl
- Schließung:**
- » mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör
- Befestigungsart:**
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Ø 240 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw.
  - » zum Einbetonieren mittels Bodenanker, welcher mit der Pollerleuchte verschraubt wird (empfohlene Einbautiefe 500 mm), siehe Zubehör
- Beleuchtung:**
- » inkl. 1 blendfreies U LED Modul. Farbtemperatur 3000K warmweiß 2000 lm oder 4000K neutralweiß 2000 lm; 13 bzw. 12 W; Schutzart IP 65; Spannung 220 V - 240 V
  - » mit Leistungsreduzierung ohne bzw. mit Steuerphase und Dimmlevel- und -zeiten auf Anfrage

## Allgemeine Merkmale

**Schließung** : Dreikantschloss

**Ringtaile** : nein

**Kopfform** : Flachkopf

**versenkbar** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**Leuchtmittel** : mit

**Leuchtmittelart** : LED

**Form** : rund

kipubar : nein

**Pfostenmaße** : Ø 170 mm

**Herausnehmbar** : nein

**Schutzart** : IP 65

**Ø** : 170 mm

**Material Abdeckung** : Polymethylmethacrylat (PMMA)

**Höhe über Flur** : 1100 mm

**Höhe** : 1100 mm

**Gewicht** : 33 kg

#### 512.029 Pollerleuchte NOVELLA LED neutralweiß, asymmetrische Lichtverteilung



Schließung : Dreikantschloss

Ringtaille : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Leuchtmittel : mit

Leuchtmittelart : LED

Lichtaustritt : asymmetrisch

Form : rund

kipubar : nein

Pfostenmaße : Ø 170 mm

LED : 12 Watt

Herausnehmbar : nein

Schutzart : IP 65

Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß

Ø : 170 mm

Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)

Höhe über Flur : 1100 mm

Höhe : 1100 mm

Gewicht : 33 kg

**zum Webshop**

#### 512.028 Pollerleuchte NOVELLA LED warmweiß, asymmetrische Lichtverteilung



Schließung : Dreikantschloss

Ringtaille : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Leuchtmittel : mit

Leuchtmittelart : LED

Farbtemperatur : 3000 K warmweiß

Lichtaustritt : asymmetrisch

Form : rund

kipubar : nein

Pfostenmaße : Ø 170 mm  
Herausnehmbar : nein  
Schutzart : IP 65  
LED : 13 Watt  
Ø : 170 mm  
Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)  
Höhe über Flur : 1100 mm  
Höhe : 1100 mm  
Gewicht : 33 kg

**zum Webshop**

#### 512.027 Pollerleuchte NOVELLA LED neutralweiß, symmetrische Lichtverteilung



Schließung : Dreikantschloss  
Ringtaille : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Leuchtmittel : mit  
Leuchtmittelart : LED  
Form : rund  
kipfbar : nein  
Pfostenmaße : Ø 170 mm  
LED : 12 Watt  
Herausnehmbar : nein  
Schutzart : IP 65  
Farbtemperatur : 4000 K neutralweiß  
Ø : 170 mm  
Lichtaustritt : symmetrisch  
Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)  
Höhe über Flur : 1100 mm  
Höhe : 1100 mm  
Gewicht : 33 kg

**zum Webshop**

#### 512.024 Pollerleuchte NOVELLA LED warmweiß, symmetrische Lichtverteilung



Schließung : Dreikantschloss  
Ringtaille : nein  
Kopfform : Flachkopf  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Leuchtmittel : mit  
Leuchtmittelart : LED  
Farbtemperatur : 3000 K warmweiß  
Form : rund

kipubar : nein  
Pfostenmaße : Ø 170 mm  
Herausnehmbar : nein  
Schutzart : IP 65  
LED : 13 Watt  
Ø : 170 mm  
Lichtaustritt : symmetrisch  
Material Abdeckung : Polymethylmethacrylat (PMMA)  
Höhe über Flur : 1100 mm  
Höhe : 1100 mm  
Gewicht : 33 kg

**zum Webshop**

Pollerleuchte NOVELLA in DB 703 eisenglimmer



Pollerleuchte NOVELLA in DB 703 eisenglimmer



Pollerleuchte NOVELLA in DB 703 eisenglimmer



Pollerleuchte NOVELLA in DB 703 eisenglimmer

