



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Rammschutzpoller BESKYT



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rammschutzpoller BESKYT

Der Rammschutzpoller BESKYT schützt kritische Einsatzbereiche wie LKW- und Stapler-Verkehr, Einfahrten oder Gebäudeecken. Ob auf Firmengeländen oder öffentlichen Flächen – der Ramm- und Anfahrtschutz beugt Anfahrtschäden effektiv vor. Personen und Fahrzeuge sowie Verkehrswege und Arbeitsbereiche bleiben dabei dauerhaft geschützt. Sein Körper aus feuerverzinktem Stahl zeichnet sich durch Langlebigkeit und Wartungsarmut aus. Die kunststoffbeschichtete Oberfläche in den Signalfarben rot-weiß oder schwarz-gelb ist auch aus der Ferne sowie bei schlechten Sichtverhältnissen deutlich erkennbar. Ob zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln: Dieser Anfahrtschutz – von höchster Qualität und Sicherheit – hält starken Belastungen stand und absorbiert enorme Kräfte.

Konstruktion:

- » extrem belastbarer Poller aus Stahl, Ø 90 mm (Wandstärke 3,6 mm), Ø 159 mm (Wandstärke 4,5 mm) mit festen Pollerkopf
- » Poller mit Ø 194 mm (Wandstärke 4,5 mm) sind wahlweise mit festen bzw. abnehmbarem Pollerkopf, zum Befüllen mit Beton
- » Poller mit Ø 273 (Wandstärke 5,0 mm) mm mit abnehmbaren Pollerkopf, zum Befüllen mit Beton

Oberfläche / Farbe:

- » alle Stahlteile feuerverzinkt und gelb-schwarz bzw. rot-weiß kunststoffbeschichtet
- ### Befestigungsart:
- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

kipubar : nein

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Schließung : ohne

Kopfform : Rundkopf

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 400 mm

Höhe über Flur : 1200 mm

Ausführung : mit Beton oder Sand befüllbar

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Kettenösen : keine

Breite : 194 mm

Tiefe : 194 mm

Ø : 194 mm

Anzahl Reflexstreifen : keine

684.852 Rammschutzpoller BESKYT zum Einbetonieren, Ø 159 mm



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Farbe : rot-weiß
Höhe : 1600 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 159 mm
Gewicht : 36 kg

zum Webshop

684.149 Rammschutzpoller BESKYT zum Einbetonieren, mit Beton befüllbar, Ø 273 mm



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Höhe : 1600 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ausführung : mit Beton oder Sand befüllbar
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 273 mm
Gewicht : 53 kg

zum Webshop

684.856 Rammschutzpoller BESKYT zum Einbetonieren, mit Beton befüllbar, Ø 273 mm



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
kippar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Farbe : rot-weiß
Höhe : 1600 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ausführung : mit Beton oder Sand befüllbar
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 273 mm
Gewicht : 53 kg

zum Webshop

684.116 Rammschutzpoller BESKYT zum Einbetonieren, Ø 159 mm



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
kippar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Höhe : 1600 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 159 mm
Gewicht : 34 kg

zum Webshop

684.818 Rammschutzpoller BESKYT zum Aufdübeln, Ø 194 mm



Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1200 mm
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 194 mm
Gewicht : 42 kg

zum Webshop

684.866 Rammschutzpoller BESKYT zum Aufdübeln, mit Beton befüllbar, Ø 194 mm



versenkbar : nein
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ausführung : mit Beton oder Sand befüllbar
Höhe über Flur : 1200 mm
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 194 mm
Gewicht : 42 kg

zum Webshop

684.115 Rammschutzpoller BESKYT zum Aufdübeln, Ø 159 mm



Sollbruchstelle : nein
Anzahl Kettenösen : keine
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
kippar : nein
Produkttyp : Poller
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Oberfläche : feuerverzinkt und beschichtet
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1200 mm
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 159 mm
Gewicht : 34 kg

zum Webshop

684.851 Rammschutzpoller BESKYT zum Aufdübeln, Ø 90 mm



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
kippar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Farbe : rot-weiß
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe über Flur : 1200 mm
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 90 mm

zum Webshop

684.869 Rammschutzpoller BESKYT zum Einbetonieren, mit Beton befüllbar, Ø 194 mm



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
kippar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Farbe : rot-weiß
Höhe : 1600 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ausführung : mit Beton oder Sand befüllbar
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 194 mm
Gewicht : 44 kg

zum Webshop

684.868 Rammschutzpoller BESKYT zum Einbetonieren, mit Beton befüllbar, Ø 194 mm



versenkbar : nein
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
kippar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Höhe : 1600 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Ausführung : mit Beton oder Sand befüllbar
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 194 mm
Gewicht : 44 kg

zum Webshop

684.208 Rammschutzpoller BESKYT zum Einbetonieren, Ø 90 mm



Ringtaille : nein
versenkbar : nein
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Höhe : 1600 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 17 kg
Höhe über Flur : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 90 mm

zum Webshop

684.850 Rammschutzpoller BESKYT zum Einbetonieren, Ø 90 mm



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Farbe : rot-weiß
Höhe : 1600 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 17 kg
Höhe über Flur : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 90 mm

zum Webshop

684.867 Rammschutzpoller BESKYT zum Aufdübeln, mit Beton befüllbar, Ø 194 mm



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
kippar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Farbe : rot-weiß
Produkttyp : Pfosten
Breite : 194 mm
Tiefe : 194 mm
Ø : 194 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ausführung : mit Beton oder Sand befüllbar
Höhe über Flur : 1200 mm
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 194 mm
Gewicht : 42 kg

zum Webshop

684.857 Rammschutzpoller BESKYT zum Aufdübeln, mit Beton befüllbar, Ø 273 mm



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
kippar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Farbe : rot-weiß
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ausführung : mit Beton oder Sand befüllbar
Höhe über Flur : 1200 mm
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 273 mm
Gewicht : 51 kg

zum Webshop

684.855 Rammschutzpoller BESKYT zum Aufdübeln, Ø 194 mm



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Farbe : rot-weiß
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1200 mm
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 194 mm
Gewicht : 42 kg

zum Webshop

684.854 Rammschutzpoller BESKYT zum Einbetonieren, Ø 194 mm



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Farbe : rot-weiß
Höhe : 1600 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 194 mm
Gewicht : 44 kg

zum Webshop

684.853 Rammschutzpoller BESKYT zum Aufdübeln, Ø 159 mm



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Farbe : rot-weiß
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Höhe über Flur : 1200 mm
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 159 mm
Gewicht : 34 kg

zum Webshop

684.819 Rammschutzpoller BESKYT zum Einbetonieren, Ø 194 mm



versenkbar : nein
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
kipubar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Höhe : 1600 mm
Produkttyp : Pfosten
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Höhe über Flur : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 194 mm
Gewicht : 44 kg

zum Webshop

684.207 Rammschutzpoller BESKYT zum Aufdübeln, Ø 90 mm



Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
kippar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 15 kg
Höhe über Flur : 1200 mm
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 90 mm

zum Webshop

684.148 Rammschutzpoller BESKYT zum Aufdübeln, mit Beton befüllbar, Ø 273 mm



versenkbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
kippar : nein
Form : rund
Herausnehmbar : nein
Farbe : gelb-schwarz
Oberfläche : feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Schließung : ohne
Kopfform : Rundkopf
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Ausführung : mit Beton oder Sand befüllbar
Höhe über Flur : 1200 mm
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 273 mm
Gewicht : 51 kg

zum Webshop

Rammschutz-Poller BESKYT zum Einbetonieren



Rammschutzpoller BESKYT Ø 194 mm, zum Einbetonieren, rot-weiß kunststoffbeschichtet



einfache Befüllung durch abnehmbaren Deckel



einfache Befüllung durch abnehmbaren Deckel



Rammschutzpoller BESKYT zum Einbetonieren, Ø 194 mm, rot-weiß kunststoffbeschichtet



Rammschutzpoller BESKYT zum Aufdübeln, Ø 194 mm,
rot-weiß kunststoffbeschichtet

