



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Poller TARANIS



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller TARANIS

Die perfekte Synthese von Form und Funktionalität! Mit dem Stilpoller TARANIS machen Sie Ihre Stadt zu einem sicheren, übersichtlichen und attraktiven Ort. Nicht ohne Grund hat das Design Zentrum NRW den Poller mit dem "reddot" für hohe Designqualität ausgezeichnet. Der Poller aus Aluminiumguss wird auf Wunsch mit der einzigartigen 3p-Technologie ausgestattet und – dank Pulverbeschichtung – in vielen attraktiven Farbvarianten erhältlich. Kollisionen mit Fahrzeugen sind für TARANIS kein Problem: Der Poller bricht an der Sollbruchstelle, ohne große Beschädigungen zu hinterlassen. Mittels nachrüstbarem, neuem Verbindungsstücks kann er schnell und unkompliziert wieder aufgestellt werden. Der Stilpoller mit konischem oder zylindrischem Fuß ist wahlweise mit eingegossenen, umlaufenden Rillen erhältlich. Die Verriegelung erfolgt mittels Sechskantschraube oder Dreikantschloss. Der Poller ist zum Einbetonieren und misst 870 mm über Flur mit einem Durchmesser von 86 mm.

## Konstruktion:

- » Poller aus Aluminiumguss
- » wahlweise mit eingegossenen, umlaufenden Rillen
- » mit konischem bzw. zylindrischen Fuß **Oberfläche / Farbe:**

» Aluminiumguss pulverbeschichtet in RAL-Standardfarben (3020 verkehrsrot, 6005 moosgrün, 6009 tannengrün, 7016 anthrazitgrau, 7035 lichtgrau, 9005 tiefschwarz, 9006 weißaluminium, 9016 verkehrsweiß, DB 703 eisenglimmer)

» andere Farben auf Anfrage

» alle Poller TARANIS gegen Mehrpreis auch in Edelstahloptik (Aluguss-Sonderlegierung), hochglanzpoliert oder mattiert lieferbar **Schließung:**

» Verriegelung mittels Sechskant- bzw. Dreikantschraube **Befestigungsart:**

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw.
- » 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse)
- » bestehend aus:
- » Bodenhülse 300 mm
- » Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung)
- » Spannkegel ohne Innengewinde
- » Spannkegel mit Innengewinde und Schraube

## Allgemeine Merkmale

**Ringtaille** : nein

**Integrierte Federtechnik** : nein

**versenkbar** : nein

**kipubar** : nein

**Material** : Aluminiumguss

**Kopfform** : Rundkopf

**Höhe** : 1170 mm

**Produkttyp** : Poller

**Anzahl Kettenösen** : ohne

**Oberfläche** : pulverbeschichtet

**empfohlene Einbautiefe** : 300 mm

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

Ø : 86 mm

**Höhe über Flur** : 870 mm

**Pfostenmaße** : Ø 86 mm

**Gewicht** : 8 kg

079.090 Poller TARANIS eine Rille, mit 3p-Technologie, Sechskant



Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : ja  
Sollbruchstelle : ja  
Form : rund  
kipubar : nein  
Material : Aluminiumguss  
Ausführung : eine Rille  
Kopfform : Rundkopf  
Schließung : Sechskantschloss  
Höhe : 1170 mm  
Produkttyp : Poller  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ø : 86 mm  
Höhe über Flur : 870 mm  
Pfostenmaße : Ø 86 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

079.088 Poller TARANIS ohne Rille, mit 3p-Technologie, Sechskant



Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : ja  
Sollbruchstelle : ja  
Form : rund  
kipubar : nein  
Material : Aluminiumguss  
Kopfform : Rundkopf  
Schließung : Sechskantschloss  
Höhe : 1170 mm  
Produkttyp : Poller  
Anzahl Kettenösen : ohne

Oberfläche : pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ausführung : ohne Rille  
Ø : 86 mm  
Höhe über Flur : 870 mm  
Pfostenmaße : Ø 86 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

079.007 Poller TARANIS drei Rillen, mit 3p-Technologie, Dreikant



Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : ja  
Sollbruchstelle : ja  
Form : rund  
kipubar : nein  
Material : Aluminiumguss  
Kopfform : Rundkopf  
Höhe : 1170 mm  
Produkttyp : Poller  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ø : 86 mm  
Höhe über Flur : 870 mm  
Pfostenmaße : Ø 86 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

079.006 Poller TARANIS eine Rille, mit 3p-Technologie, konisch, Dreikant



Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : ja  
Sollbruchstelle : ja  
Form : konisch  
kipubar : nein  
Material : Aluminiumguss  
Kopfform : Rundkopf

Höhe : 1170 mm  
Produkttyp : Poller  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ø : 86 mm  
Höhe über Flur : 870 mm  
Pfostenmaße : Ø 86 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

079.005 Poller TARANIS ohne Rille, mit 3p-Technologie, Dreikant



Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : ja  
Sollbruchstelle : ja  
Form : rund  
kippter : nein  
Material : Aluminiumguss  
Kopfform : Rundkopf  
Höhe : 1170 mm  
Produkttyp : Poller  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ø : 86 mm  
Höhe über Flur : 870 mm  
Pfostenmaße : Ø 86 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

079.004 Poller TARANIS eine Rille, mit 3p-Technologie, Dreikant



Schließung : Dreikantschloss  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : ja  
Sollbruchstelle : ja  
Form : rund  
kippter : nein

Material : Aluminiumguss  
Kopfform : Rundkopf  
Höhe : 1170 mm  
Produkttyp : Poller  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ø : 86 mm  
Höhe über Flur : 870 mm  
Pfostenmaße : Ø 86 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

079.089 Poller TARANIS eine Rille, ohne 3p-Technologie



Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kipubar : nein  
Material : Aluminiumguss  
Ausführung : eine Rille  
Kopfform : Rundkopf  
Höhe : 1170 mm  
Produkttyp : Poller  
Schließung : ohne  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ø : 86 mm  
Höhe über Flur : 870 mm  
Pfostenmaße : Ø 86 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

079.087 Poller TARANIS eine Rille, mit 3p-Technologie, konisch, Sechskant



Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : ja  
Sollbruchstelle : ja  
Form : konisch  
kipubar : nein  
Material : Aluminiumguss  
Ausführung : eine Rille  
Kopfform : Rundkopf  
Schließung : Sechskantschloss  
Höhe : 1170 mm  
Produkttyp : Poller  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ø : 86 mm  
Höhe über Flur : 870 mm  
Pfostenmaße : Ø 86 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

079.078 Poller TARANIS ohne Rille, ohne 3p-Technologie



Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kipubar : nein  
Material : Aluminiumguss  
Kopfform : Rundkopf  
Höhe : 1170 mm  
Produkttyp : Poller  
Schließung : ohne  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ausführung : ohne Rille  
Ø : 86 mm  
Höhe über Flur : 870 mm

Pfostenmaße : Ø 86 mm

Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

079.077 Poller TARANIS drei Rillen, ohne 3p-Technologie



Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Ausführung : drei Rillen  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kippar : nein  
Material : Aluminiumguss  
Kopfform : Rundkopf  
Höhe : 1170 mm  
Produkttyp : Poller  
Schließung : ohne  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
Anzahl Kettenösen : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ø : 86 mm  
Höhe über Flur : 870 mm  
Pfostenmaße : Ø 86 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

079.075 Poller TARANIS drei Rillen, mit 3p-Technologie, Sechskant



Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : ja  
Sollbruchstelle : ja  
Ausführung : drei Rillen  
Form : rund  
kippar : nein  
Material : Aluminiumguss  
Kopfform : Rundkopf  
Schließung : Sechskantschloss  
Höhe : 1170 mm  
Produkttyp : Poller

Anzahl Kettenösen : ohne  
Oberfläche : pulverbeschichtet  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Ø : 86 mm  
Höhe über Flur : 870 mm  
Pfostenmaße : Ø 86 mm  
Gewicht : 8 kg

**zum Webshop**

Poller TARANIS (3p-Technologie) mit zehn Rillen, konisch, Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer



Poller TARANIS (3p-Technologie), mit einer Rille, rund, Verriegelung mittel Dreikantschraube, in RAL 9006 weißaluminium



gegen Mehrpreis rot-weiß pulverbeschichtet



Poller TARANIS (3p-Technologie) mit zehn Rillen, konisch, Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer



Poller TARANIS (3p-Technologie) mit zehn Rillen, konisch, Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer



Poller TARANIS (3p-Technologie) mit zehn Rillen, konisch, Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer



Poller TARANIS (3p-Technologie) mit zehn Rillen, konisch, Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer



Poller TARANIS (3p-Technologie) mit drei Rillen, konisch, Verriegelung mittels Sechskantschraube, in DB 703 eisenglimmer



Poller TARANIS (3p-Technologie) mit drei Rillen, konisch, Verriegelung mittels Sechskantschraube, in RAL 3020 verkehrsrot



Poller TARANIS (3p-Technologie) mit drei Rillen, konisch, Verriegelung mittels Sechskantschraube, DB 703 eisenglimmer



Poller TARANIS (3p-Technologie), ohne Rillen, konisch, Verriegelung mittels Sechskantschraube, in RAL 9006 weißaluminium



Poller TARANIS (3p-Technologie), ohne Rillen, konisch, Verriegelung mittels Sechskantschraube, in RAL 9006 weißaluminium

