ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Poller FARO

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller FARO

Der dekorative Stilpoller FARO, mit Kugelkopf und Zierringen, dient zur räumlichen Begrenzung einer ansprechenden Umgebung, wie zum Beispiel Marktpassagen, Parkanlagen, Denkmälern oder historischen Gebäuden. FARO besteht aus Aluminiumguss und ist pulverbeschichtet in neun attraktiven Farben erhältlich. Der Poller misst 900 mm über Flur. Sein Durchmesser beträgt an der schmalsten Stelle 80 mm und an der dicksten Stelle 140 mm. Verriegelt wird der Stilpoller mittels einer Sechskant- oder Dreikantschraube. Der Poller eignet sich zum Einbetonieren. Wahlweise ist FARO auch mit herausnehmbarer Bodenhülse erhältlich. Bei dieser nachhaltigen 3p-Technologie, wird nach einem Unfall nur das Verbindungsstück ausgetauscht. Der Poller bleibt erhalten. Das wiederum spart Zeit und Geld.

Konstruktion:

» Poller aus Aluminiumguss mit drei umlaufenden, mehrschichtigen Ringen sowie einer Kugel als oberer Abschluss**Oberfläche / Farbe:**

» Aluminiumguss pulverbeschichtet in den Standardfarben: verkehrsrot, moosgrün, tannengrün, anthrazitgrau, lichtgrau, tiefschwarz, weißaluminium, verkehrsweiß, eisenglimmer**Schließung:**

» Verriegelung mittels Sechskant- oder Dreikantschraube**Befestigungsart:**

» zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm)
» 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse)
» bestehend aus:
» Bodenhülse 300 mm
» Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung)
» Spannkegel ohne Innengewinde
» Spannkegel mit Innengewinde und Schraube

Allgemeine Merkmale
Material : Aluminium
versenkbar : nein
Ringtaille : ja
3p-Technologie : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Kugelkopf
Ø : 140 mm
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 140 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg

079.063 Poller FARO mit 3p-Technologie, Sechskant

Material : Aluminium
Herausnehmbar : ja
versenkbar : nein
Ringtaille : ja
3p-Technologie : ja
Sollbruchstelle : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
kippbar : nein
Form : konisch
Schließung : Sechskantschloss
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Kugelkopf
Ø : 140 mm
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 140 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

079.062 Poller FARO ohne 3p-Technologie

Material : Aluminium
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Ringtaille : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Herausnehmbar : nein
kippbar : nein
Schließung : ohne
Form : konisch
Produkttyp : Poller
Oberfläche : pulverbeschichtet
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Kugelkopf
Ø : 140 mm
Höhe : 1200 mm
Pfostenmaße : Ø 140 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

Poller FARO (3p-Technologie), Verriegelung mittels Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Poller FARO (3p-Technologie), Verriegelung mittels Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Poller FARO (3p-Technologie), in DB 703 eisenglimmer

Detail: Kugel als oberer Abschluss

Poller FARO (3p-Technologie), Verriegelung mittels Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Poller FARO (3p-Technologie), Verriegelung mittels Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Poller FARO (3p-Technologie), Verriegelung mittels Dreikantschraube, in DB 703 eisenglimmer

Poller FARO in DB 703 eisenglimmer

Poller FARO in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller FARO in DB 703 eisenglimmer

Poller FARO (3p-Technologie), Verriegelung mittels Dreikantschraube, in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller FARO (3p-Technologie), Verriegelung mittels Sechskantschraube, in RAL 7016 anthrazitgrau