



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller FARO



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller FARO

Konstruktion:

Poller aus Aluminiumguss mit drei umlaufenden, mehrschichtigen Ringen sowie einer Kugel als oberer Abschluss.

Oberfläche / Farbe:

Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben. Andere Farben auf Anfrage.

Schließung:

Verriegelung mittels Sechskantschraube. Verriegelung mittels Dreikantschloss gegen Mehrpreis (siehe Zubehör).

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und 6-Kantschraube.

Allgemeine Merkmale

Material : Aluminium

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Ringtaille : ja

Anzahl Schlüssel : ohne

Form : konisch

kipubar : nein

Produkttyp : Poller

Anzahl Kettenösen : ohne

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Kopfform : Kugelkopf

Oberfläche : pulverbeschichtet

Pfostenmaße : Ø 80 / 140 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Gewicht : 9 kg

Höhe : 900 mm

079.063 Poller FARO mit 3p-Technologie



Material : Aluminium

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

Herausnehmbar : ja

Anzahl Reflexstreifen : keine

Ringtaille : ja

Anzahl Schlüssel : ohne

3p-Technologie : ja

Sollbruchstelle : ja

Form : konisch

Befestigungsart : herausnehmbar aus Bodenhülse

kipubar : nein
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Sechskantschloss
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Kugelkopf
Oberfläche : pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 80 / 140 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

079.062 Poller FARO ohne 3p-Technologie



Material : Aluminium
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
3p-Technologie : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Ringtaille : ja
Anzahl Schlüssel : ohne
Form : konisch
Schließung : ohne
kipubar : nein
Herausnehmbar : nein
Befestigungsart : zum Festeinbetonieren
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Kopfform : Kugelkopf
Oberfläche : pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 80 / 140 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 9 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Poller FARO (3p-Technologie) in DB 703 eisenglimmer



Poller FARO (3p-Technologie), in DB 703 eisenglimmer



Poller FARO mit 3p-Technologie in DB 703 eisenglimmer



Poller FARO (3p-Technologie) in DB 703 eisenglimmer



Poller FARO (3p-Technologie) in DB 703 eisenglimmer



Poller FARO (3p-Technologie) in DB 703 eisenglimmer



Poller FARO in RAL 7016 anthrazitgrau

