



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten LORCA



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten LORCA

Konstruktion:

Klappbarer Sperrpfosten aus Vierkantrrohr mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche:

Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung:

Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Dreikantschließung auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

kipubar : ja

Gewicht : 10 kg

Herausnehmbar : nein

Anzahl Reflexstreifen : 2

Material : Stahl

Anzahl Schlüssel : 3

Pfostenmaße : 60 x 60 mm

Form : quadratisch

Produkttyp : Pfosten

Anzahl Kettenösen : ohne

Oberfläche : galvanisch verzinkt

Überfahrhöhe : 80 mm

Breite : 60 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Tiefe : 60 mm

483.031 Sperrpfosten LORCA - klappbar zum Einbetonieren



Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Herausnehmbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Material : Stahl
Anzahl Schlüssel : 3
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Form : quadratisch
Produkttyp : Pfosten
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Überfahrhöhe : 80 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Breite : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 60 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

483.030 Sperrpfosten LORCA - klappbar zum Aufdübeln



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Gewicht : 10 kg
Herausnehmbar : nein
Anzahl Reflexstreifen : 2
Material : Stahl
Befestigungsinfo : zum Aufdübeln
Anzahl Schlüssel : 3
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Form : quadratisch

Produkttyp : Pfosten
Anzahl Kettenösen : ohne
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Überfahrhöhe : 80 mm
Breite : 60 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 60 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

483.073 Sperrpfosten LORCA - klappbar zum Einbetonieren



Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 10 kg
Herausnehmbar : nein
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Anzahl Reflexstreifen : 2
Material : Stahl
Anzahl Schlüssel : 3
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Form : quadratisch
Produkttyp : Pfosten
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Überfahrhöhe : 80 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Breite : 60 mm
Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 60 mm

zum Webshop



Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
Kopfform : Flachkopf
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
kippar : ja
Gewicht : 10 kg
Herausnehmbar : nein
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend
Anzahl Reflexstreifen : 2
Material : Stahl
Befestigungsinfo : zum Aufdübeln
Anzahl Schlüssel : 3
Pfostenmaße : 60 x 60 mm
Form : quadratisch
Produkttyp : Pfosten
Anzahl Kettenösen : ohne
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Überfahrhöhe : 80 mm
Breite : 60 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Tiefe : 60 mm
Höhe : 900 mm

zum Webshop

Sperrpfosten LORCA aus Stahl, galvanisch verzinkt



Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Polyamid



Bodenanker zum Einbetonieren

