



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Rabattengeländer mit Poller FAVORIT 40



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Rabattengeländer mit Poller FAVORIT 40

## Konstruktion:

Rabattengeländer bestehend aus Poller aus Aluminiumguss mit durchgehendem Stahlrohrkern und wahlweise mit Verbindungsrohr/en aus Stahlrohr bzw. Absperrkette/n aus Stahl (siehe Zubehör).

## Oberfläche / Farbe:

Aluminiumguss grundiert und lackiert, Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

## Allgemeine Merkmale

**Befestigungsinfo** : zum Festeinbetonieren

**Integrierte Federtechnik** : nein

**versenkbar** : nein

**3p-Technologie** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**Anzahl Reflexstreifen** : keine

**Ringtaille** : ja

**Form** : rund

**Herausnehmbar** : nein

**kipubar** : nein

**Material** : Aluminiumguss

**Kopfform** : Helmkopf

**Produkttyp** : Geländersysteme

**Schließung** : ohne

**empfohlene Einbautiefe** : 300 mm

**Pfostenmaße** : Ø 76 mm

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Höhe über Flur** : 400 mm

**Gewicht** : 5 kg

**Höhe** : 700 mm

264.158 Poller FAVORIT 40 Kettenpoller mit 2 Ösen (inkl. Schäkel)



**Befestigungsinfo** : zum Festeinbetonieren

**Integrierte Federtechnik** : nein

**Oberfläche** : beschichtet

**versenkbar** : nein

**3p-Technologie** : nein

**Sollbruchstelle** : nein

**Anzahl Reflexstreifen** : keine

**Ringtaille** : ja

**Form** : rund

**Herausnehmbar** : nein

**Anzahl Kettenösen** : 2

**kipubar** : nein

**Material** : Aluminiumguss

Kopfform : Helmkopf  
Produkttyp : Geländersysteme  
Schließung : ohne  
Ausführung : Kettenpoller mit 2 Ösen (inkl. Schäkel)  
Oberfläche : Aluminiumguss grundiert und lackiert  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 400 mm  
Gewicht : 5 kg  
Höhe : 700 mm

**zum Webshop**

264.157 Poller FAVORIT 40 Kettenpoller mit 1 Öse (inkl. Schäkel)



Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren  
Integrierte Federtechnik : nein  
Oberfläche : beschichtet  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Kettenösen : 1  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Ringtaille : ja  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kippter : nein  
Material : Aluminiumguss  
Kopfform : Helmkopf  
Produkttyp : Geländersysteme  
Schließung : ohne  
Ausführung : Kettenpoller mit 1 Öse (inkl. Schäkel)  
Oberfläche : Aluminiumguss grundiert und lackiert  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 400 mm  
Gewicht : 5 kg  
Höhe : 700 mm

**zum Webshop**

## 264.159 Poller FAVORIT 40 Winkelpoller 90° - für Verbindungsrohre

Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren  
Integrierte Federtechnik : nein  
Oberfläche : beschichtet  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Ringtaille : ja  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kipubar : nein  
Material : Aluminiumguss  
Kopfform : Helmkopf  
Produkttyp : Geländersysteme  
Schließung : ohne  
Oberfläche : Aluminiumguss grundiert und lackiert  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 400 mm  
Ausführung : Winkelpoller 90°  
Gewicht : 5 kg  
Höhe : 700 mm

**zum Webshop**

## 264.044 Poller FAVORIT 40 Mittelpoller - für Verbindungsrohre

Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren  
Integrierte Federtechnik : nein  
Oberfläche : beschichtet  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Ringtaille : ja  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kipubar : nein  
Material : Aluminiumguss  
Kopfform : Helmkopf  
Produkttyp : Geländersysteme  
Schließung : ohne  
Oberfläche : Aluminiumguss grundiert und lackiert  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur : 400 mm  
Ausführung : Mittelpoller  
Gewicht : 5 kg  
Höhe : 700 mm

**zum Webshop**

264.043 Poller FAVORIT 40 Endpoller - für Verbindungsrohre

Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren  
Integrierte Federtechnik : nein  
Oberfläche : beschichtet  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Ringtaille : ja  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kippbar : nein  
Material : Aluminiumguss  
Kopfform : Helmkopf  
Produkttyp : Geländersysteme  
Ausführung : Endpoller  
Schließung : ohne  
Oberfläche : Aluminiumguss grundiert und lackiert  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 400 mm  
Gewicht : 5 kg  
Höhe : 700 mm

**zum Webshop**

264.042 Poller FAVORIT 40 Anfangspoller - für Verbindungsrohre

Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren  
Integrierte Federtechnik : nein  
Oberfläche : beschichtet  
versenkbar : nein  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
Anzahl Reflexstreifen : keine  
Ringtaille : ja  
Ausführung : Anfangspoller  
Herausnehmbar : nein  
kippbar : nein

Material : Aluminiumguss  
Kopfform : Helmkopf  
Produkttyp : Geländersysteme  
Schließung : ohne  
Oberfläche : Aluminiumguss grundiert und lackiert  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Pfostenmaße : Ø 76 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe über Flur : 400 mm  
Gewicht : 5 kg  
Höhe : 700 mm

**zum Webshop**

Rabattengeländer mit Poller FAVORIT 40 und Verbindungsrohren, in RAL 6005 moosgrün



Kettenpoller mit 2 Ösen inkl. Schäkel und Absperrkette, mit Sockel B 76



Poller FAVORIT 40, Kettenpoller mit 2 Ösen



Poller FAVORIT 40, Kettenpoller mit 1 Öse

