

# **ZIEGLER**<sup>®</sup>

**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **BWA bausystem<sup>®</sup> Carport**



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)**

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# BWA bausystem® Carport

**Konstruktion:** Feuerverzinkte Stahlkonstruktion, 4 Rundrohrstützen die über geschweißte Stützenköpfe mit dem gebogenen Dachträgern verschraubt sind.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

**Dach:** Bogendach mit zwei verschiedenen Eindeckungen, mit Stahlwellblech verzinkt und beidseitig standardmäßig bandbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium bzw. mit lichtdurchlässigen Hohlkammer-Wellplatten aus Polycarbonat, farblos, Stirnseiten abgeschweißt. Bester Oberflächenschutz, dadurch hervorragende Langzeithaltbarkeit.

**Rück- / Seitenwand:** Mit Alu-Lochblech standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 9007 grau-aluminium oder Holzlamellen bzw. Trespa® auf Anfrage. Rückwand eigenständig, nicht am Carport befestigt. Rückwand mit separat stehenden Pfosten.

**Entwässerung:** Standardmäßig frei abtropfend.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,25 kN / m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Punktfundamente oder Bodenplatte bei -200 mm nach unseren Plänen.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

**Beleuchtung:** LED-Beleuchtung mit druckwasserdichter, schlanker Rohrleuchte, Ø 60 mm, Sehr gute mechanische Festigkeit, schlagzäh. 24 V LED, 3660 lm, Betriebsgerät intern, raumstrahlend. Farbtemperatur weiß 840/4000 K, Systemleistung 40 W, Schutzart IP 68, Schutzklasse II EVG, Länge ca. 2000 mm. Bis Eingang Lampe muss bauseits verkabelt werden. Leerrohrsystem siehe Zubehör.

**Option:** Dachtiefe 5700 mm sowie höhere Schneelasten auf Anfrage.

## Allgemeine Merkmale

**Material Konstruktion :** Stahl

**Entwässerung :** frei abtropfend

**Dachausführung :** Bogendach

**Produkttyp :** Carport

**Befestigungsart :** zum Aufdübeln bei -200 mm

**Oberfläche Konstruktion :** verzinkt

**Lichte Höhe :** 2250 mm

**Gesamthöhe :** 2600 mm

**Dachtiefe :** 5000 mm

**Oberfläche :** feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material Konstruktion : Stahl  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Produkttyp : Carport  
Ausführung : doppelseitig  
Stellplätze : für 2 Pkw  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 5400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Produkttyp : Carport  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Stellplätze : für 2 Pkw  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 5400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Produkttyp : Carport  
Stellplätze : für 1 Pkw  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 3400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Produkttyp : Carport  
Stellplätze : für 1 Pkw  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 3400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Produkttyp : Carport  
Ausführung : doppelseitig  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Stellplätze : für 6 Pkw  
Dachbreite : 15400 mm  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Produkttyp : Carport  
Ausführung : doppelseitig  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Dachbreite : 10400 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Stellplätze : für 4 Pkw  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Produkttyp : Carport  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Stellplätze : für 3 Pkw  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Ausführung : einseitig  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm  
Dachbreite : 9400 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Produkttyp : Carport  
Stellplätze : für 2 Pkw  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Ausführung : einseitig  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 6400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Produkttyp : Carport  
Ausführung : doppelseitig  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Stellplätze : für 6 Pkw  
Dachbreite : 15400 mm  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Produkttyp : Carport  
Ausführung : doppelseitig  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Dachbreite : 10400 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Stellplätze : für 4 Pkw  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Produkttyp : Carport  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Stellplätze : für 3 Pkw  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Ausführung : einseitig  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm  
Dachbreite : 9400 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Produkttyp : Carport  
Stellplätze : für 2 Pkw  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Ausführung : einseitig  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 6400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**



149.585 BWA bausystem® Carport Komplettangebot

**zum Webshop**

149.564 BWA bausystem® Carport Komplettangebot

**zum Webshop**

199.671 BWA bausystem® Carport Anzahl Pkw 6

Material Konstruktion : Stahl  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Dacheindeckung : Polycarbonat  
Produkttyp : Carport  
Ausführung : doppelseitig  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Stellplätze : für 6 Pkw  
Dachbreite : 15400 mm  
Dacheindeckung : Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

199.670 BWA bausystem® Carport Anzahl Pkw 4

Material Konstruktion : Stahl  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Dacheindeckung : Polycarbonat  
Produkttyp : Carport  
Ausführung : doppelseitig  
Dachbreite : 10400 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Stellplätze : für 4 Pkw  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>

Dacheindeckung : Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

199.669 BWA bausystem® Carport Anzahl Pkw 2

Material Konstruktion : Stahl  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Dacheindeckung : Polycarbonat  
Produkttyp : Carport  
Ausführung : doppelseitig  
Stellplätze : für 2 Pkw  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Dacheindeckung : Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 5400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

199.668 BWA bausystem® Carport Anzahl Pkw 3

Material Konstruktion : Stahl  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Dacheindeckung : Polycarbonat  
Produkttyp : Carport  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Stellplätze : für 3 Pkw  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Ausführung : einseitig  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Dacheindeckung : Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm

Dachtiefe : 5000 mm  
Dachbreite : 9400 mm

**zum Webshop**

199.667 BWA bausystem® Carport Anzahl Pkw 2

Material Konstruktion : Stahl  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Dacheindeckung : Polycarbonat  
Produkttyp : Carport  
Stellplätze : für 2 Pkw  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Ausführung : einseitig  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Dacheindeckung : Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 6400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

199.666 BWA bausystem® Carport Anzahl Pkw 1

Material Konstruktion : Stahl  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Dacheindeckung : Polycarbonat  
Produkttyp : Carport  
Stellplätze : für 1 Pkw  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Ausführung : einseitig  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Dacheindeckung : Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 3400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

[zum Webshop](#)

#### 199.665 BWA bausystem® Carport Anzahl Pkw 6

Material Konstruktion : Stahl  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Produkttyp : Carport  
Ausführung : doppelseitig  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Stellplätze : für 6 Pkw  
Dachbreite : 15400 mm  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

[zum Webshop](#)

#### 199.664 BWA bausystem® Carport Anzahl Pkw 4

Material Konstruktion : Stahl  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Produkttyp : Carport  
Ausführung : doppelseitig  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Dachbreite : 10400 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Stellplätze : für 4 Pkw  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

[zum Webshop](#)

Material Konstruktion : Stahl  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Produkttyp : Carport  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Stellplätze : für 3 Pkw  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Ausführung : einseitig  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm  
Dachbreite : 9400 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Produkttyp : Carport  
Stellplätze : für 2 Pkw  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Ausführung : einseitig  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 6400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Dacheindeckung : Polycarbonat  
Produkttyp : Carport  
Ausführung : doppelseitig  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Stellplätze : für 6 Pkw  
Dachbreite : 15400 mm  
Dacheindeckung : Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Dacheindeckung : Polycarbonat  
Produkttyp : Carport  
Ausführung : doppelseitig  
Dachbreite : 10400 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Stellplätze : für 4 Pkw  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Dacheindeckung : Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Dacheindeckung : Polycarbonat  
Produkttyp : Carport  
Ausführung : doppelseitig  
Stellplätze : für 2 Pkw  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Dacheindeckung : Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 5400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Dacheindeckung : Polycarbonat  
Produkttyp : Carport  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Stellplätze : für 3 Pkw  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Ausführung : einseitig  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Dacheindeckung : Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm  
Dachbreite : 9400 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Dacheindeckung : Polycarbonat  
Produkttyp : Carport  
Stellplätze : für 2 Pkw  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Ausführung : einseitig  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Dacheindeckung : Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 6400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Dacheindeckung : Polycarbonat  
Produkttyp : Carport  
Stellplätze : für 1 Pkw  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Ausführung : einseitig  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Dacheindeckung : Hohlkammerwellplatten aus Polycarbonat  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 3400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**



Material Konstruktion : Stahl  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Produkttyp : Carport  
Ausführung : doppelseitig  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Stellplätze : für 6 Pkw  
Dachbreite : 15400 mm  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Produkttyp : Carport  
Ausführung : doppelseitig  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Dachbreite : 10400 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Stellplätze : für 4 Pkw  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Produkttyp : Carport  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Stellplätze : für 3 Pkw  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Ausführung : einseitig  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachtiefe : 5000 mm  
Dachbreite : 9400 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Produkttyp : Carport  
Stellplätze : für 2 Pkw  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Ausführung : einseitig  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 6400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Produkttyp : Carport  
Stellplätze : für 1 Pkw  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Ausführung : einseitig  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 3400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt  
Produkttyp : Carport  
Stellplätze : für 1 Pkw  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Durchfahrtsbreite : 2900 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Ausführung : einseitig  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 3400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

Material Konstruktion : Stahl  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Bogendach  
Produkttyp : Carport  
Ausführung : doppelseitig  
Stellplätze : für 2 Pkw  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m<sup>2</sup>  
Oberfläche Konstruktion : verzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech in RAL 9006  
Durchfahrtsbreite : 4900 mm  
Lichte Höhe : 2250 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 5400 mm  
Dachtiefe : 5000 mm

**zum Webshop**

BWA bausystem® Carport, für 2 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 6400 mm x 5000 mm, Dacheindeckung Stahlwellblech mit Dachrinnen und Fallrohre, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau  
BWA bausystem® Carport, Dachbreite x Dachtiefe 6400 mm x 5000 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau  
Geistiges Eigentum © BWA bausystem GmbH, Matthias Bräm (CH) und Markus Wassmer (DE)



BWA bausystem® Carport: Variante mit lichtdurchlässigem Dach



BWA bausystem® Carport, Dachbreite x Dachtiefe 5400 mm x 5000 mm, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau  
Geistiges Eigentum © BWA bausystem GmbH, Matthias Bräm (CH) und Markus Wassmer (DE)



BWA bausystem® Carport für 1 Pkw  
BWA bausystem® Carport, Dachbreite x Dachtiefe 3400 mm x 5000 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung Stahlwellblech



BWA bausystem® Carport, auftragsbezogene Anpassung für 5 Pkw, Dachbreite x Dachtiefe 12900 mm x 5000 mm, Dacheindeckung Stahlwellblech mit Dachrinnen und Fallrohre, Stahlkonstruktion feuerverzinkt



BWA bausystem®: Urheberrecht und Marke geschützt. Auszeichnung Design Preis Schweiz. Urheber: Matthias Bräm (CH), Markus Wassmer (DE).

