



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Federwippe RENNSCHLITTEN

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Federwippe RENNSCHLITTEN

Diese Geräte sind im modernem Design ganz auf Langlebigkeit und Robustheit konstruiert.

Konstruktion:

Edelstahlrahmen, Durchmesser = 30 mm x 2,5 mm. Mit HPL (high pressure laminate)-Sitzplatten. Entsprechen dem Sicherheitsfaktor EURONORM 1176-6.

Bodenbefestigung:

Die Federspielgeräte werden mit Tiefenanker zum Eingraben geliefert.

Die Bodenbefestigungs-

Tiefenverankerung besteht aus sehr stabilem, nach DIN 50975

feuerverzinktem Stahl.

Einbautiefe 500 mm.

Empfehlung:

Nach erfolgter Montage sind innerhalb von 3 bis 4 Wochen sämtliche lösbare Verbindungselemente auf festen Sitz zu prüfen und im Bedarfsfall nachzuziehen.