

# **ZIEGLER**<sup>®</sup>

**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Stabgittertor CUBA**



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

**Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)**

**Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**

# Stabgittertor CUBA

## **Konstruktion:**

Aus Vierkantrrohr, Rahmenfüllung aus Doppelstab-Gittermatte, Maschenweite 50 x 200 mm, Rahmenstärke 40 x 40 mm, komplett mit Pfosten und angeschraubten Laschen für die Befestigung von Doppelstabmatten.

einflügeliges Stabgitter-Tor:

» bis Höhe 1400 mm - Pfostenstärke 60 x 60 mm

» ab Höhe 1600 mm - Pfostenstärke 80 x 80 mmzweiflügeliges Stabgitter-Tor:

Mittig geteilt. Aus Vierkantrrohr. Bodenschieber und Auflaufstütze passend gelocht. Pfostenstärke 80 x 80 mm.

## **Oberfläche / Farbe:**

Feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün.

## **Schließung:**

Mit Rohrrahmenschloss PZ-gelocht, mit Aluminium-Drücker und Anschlag.

## **Befestigungsart:**

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 750 mm). Empfohlene Fundamentgröße 500 x 500 x 800 mm.

Stabgittertor, einflügelig, Höhe 800 mm, feuerverzinkt



Stabgittertor, zweiflügelig, Höhe 800 mm, feuerverzinkt



Stabgittertor, zweiflügelig, Höhe 1400 mm, feuerverzinkt

