



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Drehkreuz SETE



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Drehkreuz SETE

Konstruktion:

Elektromechanisches Drehkreuz mit 3 Sektionen 120°, 9 Sperrarmebenen sowie beidseitig integrierte Eingangs- / Bediensäulen (abschließbar) zur Installation von Bedienelementen und Sprechanlagen. Rahmen sowie Rotor aus Stahl. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Schutzart IP 56, für den Außenbereich geeignet.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Gegen Aufpreis in RAL-Farbe nach Wahl möglich.

Dach:

Flachdach, integrierte Entwässerung, Ablauf oberirdisch

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung:

Erfolgt fertig montiert (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Bedienung / Steuerung:

Die Bedienung des Drehkreuzes kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen, siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anlieferung : montiert

Betriebsspannung : 230 V

Betriebstemperatur : -20 bis + 68 °C

Sperrarme : 3 Stück

Schutzart : IP 56

Produkttyp : Drehkreuz

Sperrhöhe : 2120 mm

Material : Stahl

Farbe : RAL 9006 weißaluminium

Durchgangsbreite : 633 mm

Gesamtbreite : 1650 mm

Gesamthöhe : 2573 mm

Höhe über Flur : 2573 mm

Oberfläche : verzinkt und kunststoffbeschichtet

Ausführung : Rotor aus Stahl

Gewicht : 230 kg



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Betriebsspannung : 230 V
Betriebstemperatur : -20 bis + 68 °C
Sperrarme : 3 Stück
Schutzart : IP 56
Produkttyp : Drehkreuz
Sperrhöhe : 2120 mm
Material : Stahl
Farbe : RAL 9006 weißaluminium
Durchgangsbreite : 633 mm
Gesamtbreite : 1650 mm
Gesamthöhe : 2573 mm
Höhe über Flur : 2573 mm
Oberfläche : verzinkt und kunststoffbeschichtet
Ausführung : Rotor aus Stahl
Gewicht : 230 kg

zum Webshop

Drehkreuz SETE, Rotor Edelstahl



Drehkreuz SETE, Rotor Edelstahl



Drehkreuz SETE, Rotor Edelstahl

