

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Anlehnbügel GRANAT



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Anlehnbügel GRANAT

## Konstruktion:

Anlehnbügel aus Edelstahlrohr (Ø 48 mm).

## Oberfläche:

Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240 mit zusätzlicher Schutzpolitur. Schweißnähte sauber verschliffen. Glasperlgestrahlt oder elektropoliert auf Anfrage erhältlich.

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

## Allgemeine Merkmale

**Material** : Edelstahl

**Produkttyp** : Anlehnbügel

**Anlieferung** : montiert

**Werbefläche** : ohne

**Quersteg** : ohne

**empfohlene Einbautiefe** : 300 mm

**Oberfläche** : geschliffen

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Rohr-Ø/ Profilmaße** : Ø 48 mm

**Höhe über Flur** : 550 mm

**Höhe** : 850 mm

264.267 Anlehnbügel GRANAT doppelseitig



Material : Edelstahl

Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Anlieferung : montiert

Werbefläche : ohne

Quersteg : ohne

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Oberfläche : geschliffen

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 16 kg

Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm

Breite : 1850 mm

Höhe über Flur : 550 mm

Tiefe : 450 mm

Höhe : 850 mm

**zum Webshop**



Material : Edelstahl  
Nutzung : einseitig  
Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
Produkttyp : Anlehnbügel  
Anlieferung : montiert  
Werbefläche : ohne  
Quersteg : ohne  
Breite : 1400 mm  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Oberfläche : geschliffen  
Tiefe : 250 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm  
Höhe über Flur : 550 mm  
Gewicht : 8 kg  
Höhe : 850 mm

**zum Webshop**

Anlehnbügel GRANAT, doppelseitig



Anlehnbügel GRANAT, doppelseitig

