



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Ampeltrittbrett BORCH



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ampeltrittbrett BORCH

Konstruktion:

Ampeltrittbrett aus Flacheisen und U-Profil als Tritt Brett (mit rutschfestem Belag) sowie einem Handlauf aus Holz. Höhe des Trittbrettes über dem Boden ca. 235 mm. Der Handlauf und das Tritt Brett sind benutzerfreundlich montiert.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in HITSA-Standardfarben.

Holz:

FSC®-zertifiziertes Mahagoni, geölt.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Allgemeine Merkmale

FSC : ja

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni

Tiefe : 110 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Tiefe : 110 mm

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni

Material : Stahl

Höhe : 1650 mm

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Höhe über Flur : 1150 mm

143.034 Ampeltrittbrett BORCH Breite 1400 mm, verzinkt und pulverbeschichtet



FSC : ja

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni

Tiefe : 110 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Tiefe : 110 mm

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni

Material : Stahl

Breite : 1400 mm

Höhe : 1650 mm

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 1150 mm

Gewicht : 41 kg

zum Webshop

143.033 Ampeltrittbrett BORCH Breite 1400 mm, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt
FSC : ja
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Tiefe : 110 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 110 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Material : Stahl
Breite : 1400 mm
Höhe : 1650 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Höhe über Flur : 1150 mm
Gewicht : 41 kg

zum Webshop

143.032 Ampeltrittbrett BORCH Breite 600 mm, verzinkt und pulverbeschichtet



FSC : ja
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Tiefe : 110 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 110 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Material : Stahl
Höhe : 1650 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1150 mm
Gewicht : 30 kg
Breite : 600 mm

zum Webshop

143.031 Ampeltrittbrett BORCH Breite 600 mm, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt
FSC : ja
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Tiefe : 110 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 110 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Material : Stahl
Höhe : 1650 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Höhe über Flur : 1150 mm
Gewicht : 30 kg
Breite : 600 mm

zum Webshop

143.036 Ampeltrittbrett BORCH Breite 1800 mm, verzinkt und pulverbeschichtet



FSC : ja
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Tiefe : 110 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 110 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Material : Stahl
Breite : 1800 mm
Höhe : 1650 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 1150 mm
Gewicht : 46 kg

zum Webshop



Oberfläche : feuerverzinkt
FSC : ja
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Tiefe : 110 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Tiefe : 110 mm
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Mahagoni
Material : Stahl
Breite : 1800 mm
Höhe : 1650 mm
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Höhe über Flur : 1150 mm
Gewicht : 46 kg

zum Webshop

Ampeltrittbrett BORCH, Breite 1800 mm, feuerverzinkt



Ampeltrittbrett BORCH, Breite 1800 mm, feuerverzinkt



Ampeltrittbrett BORCH, Breite 1800 mm, feuerverzinkt



Ampeltrittbrett BORCH, Breite 1800 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Ampeltrittbrett BORCH, Breite 600 mm, feuerverzinkt



Ampeltrittbrett BORCH, Breite 600 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Ampeltrittbrett BORCH, Breite 1400 mm, feuerverzinkt



Ampeltrittbrett BORCH, Breite 1400 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

