



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Anlehnbügel EGER



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel EGER

Formschön, funktional und hochwertig zugleich – so präsentiert sich der moderne Anlehnbügel EGER. Im oberen, schräg angesetzten Bügelement sind rundum widerstandsfähige Gummistreifen integriert, die den Fahrradrahmen vor Lackschäden schützen. Der Anlehnbügel aus feuerverzinktem Stahl mit Pulverbeschichtung ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich und fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein.

Konstruktion:

- » Anlehnbügel mit einem Standfuß (60 x 40 mm) aus Stahl
- » das obere schräg angebrachte Element ist mit einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen ausgerüstet
- » schützt den Lack des Fahrrades vor Beschädigungen **Oberfläche / Farbe:**
- » alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben **Befestigungsart:**
- » zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw.
- » zum Aufdübeln bei -100 mm

Allgemeine Merkmale

Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 742 mm

Tiefe : 80 mm

Breite : 806 mm

122.004 Anlehnbügel EGER zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 742 mm

Höhe : 742 mm

Tiefe : 80 mm

Gewicht : 6 kg

Breite : 806 mm

zum Webshop



Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -100 mm
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 742 mm
Höhe : 842 mm
Tiefe : 80 mm
Gewicht : 7 kg
Breite : 806 mm

zum Webshop

Anlehnbügel EGER zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 6027 lichtgrün



Anlehnbügel EGER zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 6027 lichtgrün



Anlehnbügel EGER zum Aufdübeln bei -100 mm, in RAL 3020 verkehrsrot



Detail: Das obere schräg angebrachte Element ist mit einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen ausgerüstet



Anlehnbügel EGER zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL 6027 lichtgrün

