



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Insektenhotel BINA



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Insektenhotel BINA

Konstruktion:

Insektenhotel besteht aus Hartholz mit Standpfosten (B 120 x T 60 x H 2330 mm) und Insektenhäuschen (B 550 x T 190 x H 750 mm) inkl. mehreren Modulen für das Befüllen von Nist- und Überwinterungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten) für verschiedene Insekten. Kann auch ohne Unterschlupfmateriale genutzt werden, da standardmäßig unterschiedlich große Bohrungen vorhanden sind. Alle Verbindungselemente aus Edelstahl. Das Hotel bietet verschiedenen Insekten- und Tierarten Schutz vor Wind und Wetter sowie vor Feinden und bereichert die biologische Vielfalt in Ihrer unmittelbaren Umgebung. Zudem ideal als Lehrmaterial für Kinder, welche das Verständnis zwischen Insekten, Nahrung und Unterschlupf entwickeln wollen.

Holz:

FSC® 100% - zertifiziertes Bilingaholz, unbehandelt. Dach, behandelt mit Leinöl und Eisenoxid.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 700 mm).

Anlieferung:

Erfolgt fertig montiert.

Hinweis für den idealen Standort: Das Insektenhotel sollte immer in Richtung Süden zeigen und vor Wind, Kälte und Regen abgeschirmt sowie möglichst nah an Futter- und Wasserquellen aufgestellt werden. Bitte halten Sie eine Einflugschneise für die fliegenden Insekten frei. Im Winter bleibt das Insektenhotel an seinem einmal gewählten Standort stehen und sollte nicht in wärmere Garagen, Gartenhäuschen oder Ähnliches gebracht werden.

Allgemeine Merkmale

FSC : ja

Anlieferung : montiert

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Holz

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

empfohlene Einbautiefe : 700 mm

Oberfläche : unbehandelt

Höhe über Flur : 1630 mm

Tiefe : 250 mm

Höhe : 2330 mm

Gewicht : 30 kg

Breite : 600 mm



FSC : ja

Anlieferung : montiert

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Holz

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

empfohlene Einbautiefe : 700 mm

Oberfläche : unbehandelt

Höhe über Flur : 1630 mm

Tiefe : 250 mm

Höhe : 2330 mm

Gewicht : 30 kg

Breite : 600 mm

zum Webshop