

ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Raucherunterstand PLUTO



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Raucherunterstand PLUTO

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit Rundrohrstützen, die mit werkseitig vormontiertem Dach verbunden sind. Sitzbank auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Bogendach mit umlaufender Stahlkonstruktion in der eine Regenrinne integriert ist. Vormontierte Dacheindeckung mit Polycarbonat standardmäßig klar transparent. LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Individuelle Scheibenaufdrucke (z. B. Stadtwappen) bzw. keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dach komplett montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: dammann pro:design

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert

Dachausführung : Bogendach

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Dacheindeckung : Polycarbonat

Dachverglasung : Polycarbonat glashell

Lichte Höhe : 2200 mm

Produkttyp : Wartehalle

Dachtiefe : 2030 mm

Gesamthöhe : 2460 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Nutzung : einseitig

227.625 Überdachung PLUTO

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Dachausführung : Bogendach
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Dacheindeckung : Polycarbonat
Dachverglasung : Polycarbonat glashell
Lichte Höhe : 2200 mm
Produkttyp : Wartehalle
Feldanzahl : 3
Ausführung : ohne Rück-, Seiten- und Windschutzwand
Dachtiefe : 2030 mm
Gesamthöhe : 2460 mm
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachbreite : 4800 mm

zum Webshop

227.621 Überdachung PLUTO

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Dachausführung : Bogendach
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Dacheindeckung : Polycarbonat
Dachverglasung : Polycarbonat glashell
Lichte Höhe : 2200 mm
Feldanzahl : 2
Produkttyp : Wartehalle
Nutzung : einseitig
Ausführung : ohne Rück-, Seiten- und Windschutzwand
Dachtiefe : 2030 mm
Gesamthöhe : 2460 mm
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand
Dachbreite : 3300 mm

zum Webshop

226.625 Überdachung PLUTO

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²
Dachausführung : Bogendach
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Dacheindeckung : Polycarbonat
Dachverglasung : Polycarbonat glashell
Lichte Höhe : 2200 mm
Produkttyp : Wartehalle
Nutzung : einseitig
Feldanzahl : 3
Ausführung : ohne Rück-, Seiten- und Windschutzwand
Dachtiefe : 2030 mm
Gesamthöhe : 2460 mm
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand
Dachbreite : 4800 mm

zum Webshop

226.621 Überdachung PLUTO

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²
Dachausführung : Bogendach
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Dacheindeckung : Polycarbonat
Dachverglasung : Polycarbonat glashell
Lichte Höhe : 2200 mm
Feldanzahl : 2
Produkttyp : Wartehalle
Nutzung : einseitig
Ausführung : ohne Rück-, Seiten- und Windschutzwand
Dachtiefe : 2030 mm
Gesamthöhe : 2460 mm
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand
Dachbreite : 3300 mm

zum Webshop

150.506 Überdachung PLUTO Komplettangebot

zum Webshop

149.506 Überdachung PLUTO Komplettangebot

zum Webshop



