



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Schutzbügel NEEDLE



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Schutzbügel NEEDLE

## Konstruktion:

Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

## Allgemeine Merkmale

**Höhe** : 1000 mm

**Material** : Stahl

**empfohlene Einbautiefe** : 300 mm

**Befestigungsart** : zum Einbetonieren

**Breite** : 625 mm

**Höhe über Flur** : 700 mm

**Gewicht** : 7 kg

### 710.130 Schutzbügel NEEDLE feuerverzinkt



Höhe : 1000 mm

Oberfläche : feuerverzinkt

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Breite : 625 mm

Höhe über Flur : 700 mm

Gewicht : 7 kg

**zum Webshop**

### 710.131 Schutzbügel NEEDLE feuerverzinkt und pulverbeschichtet



Höhe : 1000 mm

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Breite : 625 mm

Höhe über Flur : 700 mm

Gewicht : 7 kg

**zum Webshop**

2 Schutzbügel NEEDLE, in RAL 3020 verkehrsrot



Schutzbügel NEEDLE, feuerverzinkt

