



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Raucherunterstand TAURI



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Raucherunterstand TAURI

Konstruktion: Stahlkonstruktion mit designorientierten Stützen aus Rechteckrohr (120 x 80 mm bei Dacheindeckung aus Trapezblech bzw. 140 x 80 mm bei Dacheindeckung aus Glas) und Querträgern (120 x 60 mm), mit in der Rückwand integriertes Ablageboard (L x B: 1500 x 250 mm) aus Lärchenholz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in S1-Standardfarben. Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Ablageboard aus Lärchenholz, lasiert in Eiche rustikal.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, Glaspunkthalterung bzw. mit Trapezblech, bandverzinkt. Dachtrapezblech in RAL-Farbe auf Anfrage.

Seitenwand: In folgenden Ausführungen erhältlich.

» Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm) bzw. zusätzlich in Kombination mit perforiertem Stahlblech (Fahrradsymbol, 1,5 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet

» perforiertes Stahlblech (Rauchersymbol, 1,5 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet bzw. zusätzlich in Kombination mit Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm) Befestigung der ESG-Scheiben mittels Glaspunkthalterung bzw. der Stahlbleche mittels Edelstahlverschraubung.

Rückwand:

In folgenden Ausführungen erhältlich.

» Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm)

» perforiertes Stahlblech (Rauchersymbol, 1,5 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet Befestigung der ESG-Scheiben mittels Glaspunkthalterung bzw. der Stahlbleche mittels Edelstahlverschraubung.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung: Bei einseitiger Ausführung frei abtropfend über die hintere Dachkante, doppelseitige Ausführung mit integrierter Dachrinne und Ablauf oberirdisch über die Außenstütze. Regenrinne mit Fallrohr für einseitige Ausführung gegen Mehrpreis.

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: Izabela Sikirycka & Sylwiusz Stepnowski

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Raucherunterstand

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Feldanzahl : 1

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachausführung : Pultdach

Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm

Dachbreite : 3940 mm

335.569 Überdachung TAURI



Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Raucherunterstand
Ausführung Rückwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech
Lichte Höhe : 2134 mm
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Pultdach
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Personenanzahl : 20
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Dachtiefe : 5000 mm
Dachbreite : 3940 mm

zum Webshop

335.568 Überdachung TAURI



Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Raucherunterstand
Ausführung Rückwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech
Lichte Höhe : 2134 mm
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Pultdach
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Personenanzahl : 20
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Dachtiefe : 5000 mm
Dachbreite : 3940 mm

[zum Webshop](#)

335.567 Überdachung TAURI



Entwässerung : frei abtropfend
Produkttyp : Raucherunterstand
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Nutzung : einseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2114 mm
Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech
Ausführung Rückwand : perforiertes Stahlblech
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Dachtiefe : 2500 mm
Dachbreite : 3940 mm
Personenanzahl : 9

[zum Webshop](#)

335.566 Überdachung TAURI



Entwässerung : frei abtropfend
Produkttyp : Raucherunterstand
Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Nutzung : einseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2114 mm
Ausführung Rückwand : perforiertes Stahlblech
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Dachtiefe : 2500 mm
Dachbreite : 3940 mm
Personenanzahl : 9

[zum Webshop](#)

335.565 Überdachung TAURI



Entwässerung : frei abtropfend
Produkttyp : Raucherunterstand
Ausführung Rückwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Nutzung : einseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2114 mm
Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Dachtiefe : 2500 mm
Dachbreite : 3940 mm
Personenanzahl : 9

[zum Webshop](#)

335.564 Überdachung TAURI



Entwässerung : frei abtropfend
Produkttyp : Raucherunterstand
Ausführung Rückwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Nutzung : einseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2114 mm
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Dachtiefe : 2500 mm
Dachbreite : 3940 mm
Personenanzahl : 9

[zum Webshop](#)

335.563 Überdachung TAURI



Entwässerung : frei abtropfend
Produkttyp : Raucherunterstand
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Nutzung : einseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2114 mm
Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech
Ausführung Rückwand : perforiertes Stahlblech
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Dachtiefe : 2500 mm
Dachbreite : 3940 mm
Personenanzahl : 9

[zum Webshop](#)

335.562 Überdachung TAURI



Entwässerung : frei abtropfend
Produkttyp : Raucherunterstand
Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Nutzung : einseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2114 mm
Ausführung Rückwand : perforiertes Stahlblech
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Dachtiefe : 2500 mm
Dachbreite : 3940 mm
Personenanzahl : 9

zum Webshop

335.561 Überdachung TAURI



Entwässerung : frei abtropfend
Produkttyp : Raucherunterstand
Ausführung Rückwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Nutzung : einseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2114 mm
Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG) + perforiertes Stahlblech
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Dachtiefe : 2500 mm
Dachbreite : 3940 mm
Personenanzahl : 9

zum Webshop

335.560 Überdachung TAURI



Entwässerung : frei abtropfend
Produkttyp : Raucherunterstand
Ausführung Rückwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Ausführung Seitenwand : Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Nutzung : einseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Lichte Höhe : 2114 mm
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachausführung : Pultdach
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Gesamthöhe : 2450 / 2230 mm
Dachtiefe : 2500 mm
Dachbreite : 3940 mm
Personenanzahl : 9

zum Webshop

Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung VSG, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung VSG, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung VSG, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 5100 mm, doppelseitig, Dacheindeckung Trapezblech, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, sowie Abfallbehälter NORANDA, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung VSG, Rück- / Seitenwand ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung VSG, Rückwand ESG, Klarglas, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung VSG, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung VSG, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung Trapezblech, Rück- / Seitenwand ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung Trapezblech, Rückwand ESG, Klarglas, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung Trapezblech, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Raucherunterstand TAURI, Dachbreite x Dachtiefe 3940 mm x 2500 mm, einseitig, Dacheindeckung Trapezblech, Rückwand perforiertes Stahlblech, Seitenwand ESG, Klarglas bzw. perforiertem Stahlblech, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

