

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Sperrpfosten ELASTIK



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Sperrpfosten ELASTIK

## Konstruktion:

Runder Sperrpfosten (Ø 140 mm) aus vulkanisiertem Gummi.

## Farbe:

Alle Gummiteile anthrazit. Standardmäßig mit 2 weißen Reflexstreifen werkseitig verklebt. Rote, blaue oder gelbe Reflexstreifen, siehe Zubehör lieferbar.

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Einbetonieren mit Kunststoffrohr (empfohlene Einbautiefe 500 mm) - Pfosten wird in das Rohr eingelassen und mit Sand verdichtet oder in die Bodenhülse verschraubt, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 240 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit integrierter Federtechnik - Pfosten ist mittels Zugfeder mit der Bodenplatte (Ø 240 mm) verschraubt.

## Funktion:

Sperrpfosten bis 90° bzw. 20° neigbar. Nach Anfahren kehrt der Sperrpfosten selbstaufrechtend bzw. durch manuelles Aufrichten wieder in die Ausgangsstellung zurück.

## Allgemeine Merkmale

**Sollbruchstelle** : nein

**Ringtaille** : nein

**versenkbar** : nein

**kipubar** : nein

**Form** : rund

**Kopfform** : Halbkugelkopf

**Schließung** : ohne

**Material** : Gummi

**Produkttyp** : Pfosten

**Ø** : 140 mm

**empfohlene Einbautiefe** : 500 mm

**Pfostenmaße** : Ø 140 mm

**Höhe über Flur** : 900 mm

**Überfahrhöhe** : 190 mm

529.000 Sperrpfosten ELASTIK zum Einbetonieren



Sollbruchstelle : nein

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

kipubar : nein

neigbar bis : 90°

Form : rund

Herausnehmbar : nein

Kopfform : Halbkugelkopf

Schließung : ohne

Material : Gummi

Produkttyp : Pfosten

Ø : 140 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Gewicht : 20 kg  
Pfostenmaße : Ø 140 mm  
Höhe : 1400 mm  
Höhe über Flur : 900 mm

**zum Webshop**

#### 529.001 Sperrpfosten ELASTIK in Kunststoffrohr eingelassen



Sollbruchstelle : nein  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
kippar : nein  
neigbar bis : 90°  
Form : rund  
Kopfform : Halbkugelkopf  
Schließung : ohne  
Material : Gummi  
Überfahrhöhe : 190 mm  
Produkttyp : Pfosten  
Ø : 140 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Gewicht : 21 kg  
Pfostenmaße : Ø 140 mm  
Höhe : 1400 mm  
Höhe über Flur : 900 mm

**zum Webshop**

#### 529.002 Sperrpfosten ELASTIK zum Verschrauben



Sollbruchstelle : nein  
Herausnehmbar : ja  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
kippar : nein  
neigbar bis : 90°  
Form : rund  
Kopfform : Halbkugelkopf  
Schließung : ohne  
Material : Gummi

Überfahrhöhe : 190 mm  
Produkttyp : Pfosten  
Ø : 140 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
empfohlene Einbautiefe : 500 mm  
Gewicht : 22 kg  
Pfostenmaße : Ø 140 mm  
Höhe : 1400 mm  
Höhe über Flur : 900 mm

**zum Webshop**

#### 529.004 Sperrpfosten ELASTIK mit integrierter Federtechnik



Integrierte Federtechnik : ja  
Ringtaille : nein  
versenkbar : nein  
Sollbruchstelle : nein  
neigbar bis : 90°  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Kopfform : Halbkugelkopf  
kippar : nein  
Schließung : ohne  
Material : Gummi  
Produkttyp : Pfosten  
Ø : 140 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 16 kg  
Pfostenmaße : Ø 140 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

#### 529.003 Sperrpfosten ELASTIK zum Aufdübeln



Sollbruchstelle : nein  
neigbar bis : 20°  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
versenkbar : nein  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
Kopfform : Halbkugelkopf  
kippar : nein  
Schließung : ohne  
Material : Gummi

Produkttyp : Pfosten  
Ø : 140 mm  
Gewicht : 13 kg  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Pfostenmaße : Ø 140 mm  
Höhe über Flur : 900 mm  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

Sperrpfosten ELASTIK zum Einbetonieren



Sperrpfosten ELASTIK zum Einbetonieren





Sperrpfosten ELASTIK mit 9 Streifen, auf Anfrage



Sperrpfosten ELASTIK zum Verschrauben

