



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Spielturm JULES

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Spielturm JULES

Konstruktion:

Spielanlage bestehend aus Pfosten und Balken (Ø 88,9 mm, Materialstärke 2 mm) aus Edelstahl V2A (mit mattem Finish) sowie Dekoelementen aus HDPE-Kunststoffpaneelen. Mit einem Turm inkl. einer Aussichtsplattform mit Röhrenrutsche (Podesthöhe 2960 mm) und umgehendem Geländer sowie Schutznetz, Fenster aus Plexiglas, einer Kletterwand mit Griffmulden aus HDPE-Kunststoff als auch unterschiedliche Kletterelemente als Aufstiegsmöglichkeit zu den Spielebenen. Weitere Spielmöglichkeiten bieten eine Bogenleiter aus Edelstahl und Kletternetz sowie zwei Rutschen mit Podesthöhen von 1300 und 1500 mm (Länge 1500 bzw. 1850 mm). Alle Podeste sind standardmäßig mit schwarzen HPL-Platten ausgestattet, die HDPE-Kunststoffpaneele mit Materialstärke 19 mm ist standardmäßig in gelb. Auf Anfrage auch in den Farben blau, dunkles oder helles grün, dunkles gelb, rot und schwarz erhältlich. Klettertaue (Herkulesseil Ø 16 mm, 6-litzig, mit Stahleinlage) aus Polyester, standardmäßig in gelb, auf Anfrage auch in den Farben blau, schwarz und grün erhältlich. Befestigungsmaterial aus Edelstahl. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Hinweis: Das Spielelement Rutsche vorzugsweise nach Norden ausrichten, da in Folge intensiver Sonneneinstrahlung die Rutschflächen stark aufheizen können.

Empfohlene Fundamentgrößen:

14 x Ø 350 x T 550 mm

Freie Fallhöhe:

2000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 11000 x T 7730 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefen 800 mm) und zum Aufdübeln bei -250 mm auf ein Betonfundament.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt bzw. vormontiert (Turm) inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Zum Aufbau des Turmes wird entsprechende Hebetechnik benötigt.