



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Gittergeländer DOMME



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gittergeländer DOMME

Konstruktion:

Geländer aus Stahlrohr (Rahmen Ø 35 mm, Streben Ø 16 mm), Gitterhöhe 920 mm. Abstand zwischen den einzelnen Streben 106 mm.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 280 mm).

Allgemeine Merkmale

Höhe über Flur : 1020 mm

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 280 mm

Gesamthöhe : 1300 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 14 kg

Gesamtbreite : 2000 mm

710.161 Gittergeländer DOMME Gesamtbreite 2000 mm



Höhe über Flur : 1020 mm

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

empfohlene Einbautiefe : 280 mm

Gesamthöhe : 1300 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 14 kg

Gesamtbreite : 2000 mm

zum Webshop

710.159 Gittergeländer DOMME Gesamtbreite 2000 mm



Oberfläche : feuerverzinkt

Höhe über Flur : 1020 mm

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 280 mm

Gesamthöhe : 1300 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 14 kg

Gesamtbreite : 2000 mm

zum Webshop

Gittergeländer in RAL 6005 moosgrün



Gittergeländer DOMME, feuerverzinkt

