

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Outdoor-Room LEPORIS



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Outdoor-Room LEPORIS

Konstruktion: Mobile Stahlkonstruktion aus einer bzw. zwei Einheiten aus beschichteten Abkantprofilen und Vierkantrohren. Tragende Eck- und Zwischenpfosten aus Stahlrohr. Boden bestehend aus umlaufendem Rohrrahmen (80 mm) mit eingeschweißten Profilträgern, Lauffläche aus Spanplatten und eingelegter Mineralwolldämmung (40 mm, Brandschutzklasse A2, DIN 4102), abschließender Bodenbelag in PVC grau inklusive umlaufender Sockelleiste. Schalldämmwert 15 - 20 db. Elektroausstattung (LED-Deckenunterbauleuchte inkl. Schalter, Netzwerkdose und Elektro-Wandkonvektor mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat) gegen Mehrpreis.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile verzinkt und pulverbeschichtet. Wände, Pfosten, Dach und Türblatt sowie Sockel in RAL 9002 grauweiß. Tür-, Fenster- sowie Bodenrahmen in RAL 7016 anthrazitgrau. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech. Umlaufender Rohrrahmen (200 mm hoch) mit eingeschweißten Profilträgern. Untersichtverkleidung aus beschichteten Holzwerkstattplatten und eingelegter Mineralwolldämmung (80 mm, Brandschutzklasse A2, DIN 4102). Einseitiger Dachüberstand für Regenablaufrinne. Dachabschluss mittels Kunststoffolie. Inklusive Kranösen zum Versetzen der Einheit.

Tür, Rück- und Seitenwände: Wandelemente in Vollwandausführung bzw. mit zusätzlichem Fenster. Vollwandelement bestehend aus Außenschale (verzinkte Stahlblechwanne) und innenliegender Wandverkleidung (beschichtete Holzwerkstoffplatte, weiß, 40 mm eingelegte Mineralwolldämmung, Brandklasse A2, DIN 4002). Fensterwandelement bestehend aus Vollwandsockel und zusätzlichem Fenster (feststehend, 1050 x 1570 mm, isolierverglast 24 mm, umlaufender Kunststoffrahmen, in RAL 7016 anthrazitgrau).

Dreh-Kipp-Fenster auf Anfrage. Türelement bestehend aus Außentür (1050 x 2540 mm, doppelwandig 40 mm, Schloss- und Drückergarnitur, Öffnung DIN rechts nach außen aufgehend) und Oberteil als Vollwandelement.

Entwässerung: Ablauf über die an der Dachkante integrierte Regenrinne.

Schneelast: 2,50 kN/m²

Windlast: Zone 3

Befestigung: Zum freien Aufstellen.

Lieferung: Vormontiert im Werk. Die Endmontage bei den Modellen aus zwei Moduleinheiten erfolgt bauseits oder gegen Mehrpreis. Zum Abladen bitte einen Stapler oder ein geeignetes Flur-/Förderfahrzeug bereithalten. Entladung mit LKW-Ladekran gegen Mehrpreis.

Outdoor-Room LEPORIS, Modell 15



Outdoor-Room LEPORIS, Modell 15



Outdoor-Room LEPORIS, Modell 7



Outdoor-Room LEPORIS, Modell 7



Outdoor-Room LEPORIS, Modell 10



Outdoor-Room LEPORIS, Modell 15



