

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Anlehnbügel TAURI



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Anlehnbügel TAURI

## Konstruktion:

Anlehnbügel aus Rechteckrohr (60 x 40 mm).

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in S1-Standardfarben.

## Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. zum Aufdübeln bei -200 mm mit Fußplatten. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

## Allgemeine Merkmale

**Breite** : 1000 mm

**Nutzung** : doppelseitig

**Produkttyp** : Anlehnbügel

**Material** : Stahl

**Oberfläche** : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Rohr-Ø/ Profilmaße** : 60 x 40 mm

**Höhe über Flur** : 800 mm

**Tiefe** : 60 mm

**Anzahl Stellplätze** : 2 Stück

335.559 Anlehnbügel TAURI zum Aufdübeln -200 mm



Höhe : 1000 mm

Breite : 1000 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Material : Stahl

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 40 mm

Gewicht : 19 kg

Höhe über Flur : 800 mm

Tiefe : 60 mm

**zum Webshop**

### 335.558 Anlehnbügel TAURI zum Einbetonieren



Breite : 1000 mm  
Nutzung : doppelseitig  
Produkttyp : Anlehnbügel  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 40 mm  
empfohlene Einbautiefe : 300 mm  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Höhe : 1100 mm  
Gewicht : 19 kg  
Höhe über Flur : 800 mm  
Tiefe : 60 mm

**zum Webshop**

### 335.557 Anlehnbügel TAURI zum Aufdübeln +/- 0 mm



Breite : 1000 mm  
Nutzung : doppelseitig  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Produkttyp : Anlehnbügel  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Rohr-Ø/ Profilmaße : 60 x 40 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 16 kg  
Höhe über Flur : 800 mm  
Tiefe : 60 mm  
Höhe : 800 mm

**zum Webshop**

Anlehnbügel TAURI zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel TAURI zum Aufdübeln -200 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel TAURI zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel TAURI zum Aufdübeln +/- 0 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel TAURI zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel TAURI zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel TAURI zum Aufdübeln -200 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel TAURI zum Aufdübeln -200 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau

