

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Parkbügel BELUS



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Parkbügel BELUS

## Konstruktion:

Parkbügel aus Stahl, Bügel - Ø 40 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz. Mit Anschlagpuffern. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

## Oberfläche:

Alle Stahlteile galvanisch verzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

## Schließung:

Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

## Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

## Allgemeine Merkmale

**kipubar** : ja

**elektronische Steuerung** : nein

**Produkttyp** : Parkbügel

**Überfahrhöhe** : 80 mm

**Material** : Stahl

**Oberfläche** : galvanisch verzinkt

**Gewicht** : 15 kg

**Breite** : 790 mm

**Höhe** : 900 mm

483.000 Parkbügel BELUS zum Aufdübeln, verschiedenschließend



kipubar : ja

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Anzahl Schlüssel : 3

elektronische Steuerung : nein

Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend

Produkttyp : Parkbügel

Überfahrhöhe : 80 mm

Material : Stahl

Oberfläche : galvanisch verzinkt

Gewicht : 15 kg

Breite : 790 mm

Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

#### 483.001 Parkbügel BELUS zum Einbetonieren, verschiedenschließend



kipubar : ja  
Anzahl Schlüssel : 3  
elektronische Steuerung : nein  
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend  
Produkttyp : Parkbügel  
Überfahrhöhe : 80 mm  
Material : Stahl  
Oberfläche : galvanisch verzinkt  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 15 kg  
Breite : 790 mm  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

#### 483.075 Parkbügel BELUS zum Einbetonieren, gleichschließend



kipubar : ja  
Anzahl Schlüssel : 3  
elektronische Steuerung : nein  
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend  
Produkttyp : Parkbügel  
Überfahrhöhe : 80 mm  
Material : Stahl  
Oberfläche : galvanisch verzinkt  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 15 kg  
Breite : 790 mm  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

#### 483.074 Parkbügel BELUS zum Aufdübeln, gleichschließend



kipubar : ja  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Anzahl Schlüssel : 3  
elektronische Steuerung : nein  
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend  
Produkttyp : Parkbügel  
Überfahrhöhe : 80 mm  
Material : Stahl  
Oberfläche : galvanisch verzinkt  
Gewicht : 15 kg  
Breite : 790 mm

Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

483.003 Parkbügel BELUS zum Einbetonieren, Dreikantschloss



Schließung : Dreikantschloss  
Anzahl Schlüssel : 1  
kippar : ja  
elektronische Steuerung : nein  
Produkttyp : Parkbügel  
Überfahrhöhe : 80 mm  
Material : Stahl  
Oberfläche : galvanisch verzinkt  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Gewicht : 15 kg  
Breite : 790 mm  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

483.002 Parkbügel BELUS zum Aufdübeln, Dreikantschloss



Schließung : Dreikantschloss  
Anzahl Schlüssel : 1  
kippar : ja  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
elektronische Steuerung : nein  
Produkttyp : Parkbügel  
Überfahrhöhe : 80 mm  
Material : Stahl  
Oberfläche : galvanisch verzinkt  
Gewicht : 15 kg  
Breite : 790 mm  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**

Parkbügel BELUS



Parkbügel BELUS aus Stahl, galvanisch verzinkt



Parkbügel BELUS aus Stahl, galvanisch verzinkt



Parkbügel BELUS





Bodenanker zum Einbetonieren



Parkbügel BELUS aus Stahl, galvanisch verzinkt

