



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Wippe ZUMA

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wippe ZUMA

Konstruktion:

Wippe bestehend aus einem Wippbalken (Ø 88,9 mm) und zwei geformten Haltegriffen aus Edelstahl V2A (mit mattem Finish). Sitzflächen standardmäßig in orange und Seitenpaneelen in blau aus HDPE-Kunststoffpaneelen (Materialstärke 19 mm). Auf Anfrage auch in den Farben hellgrün, dunkelgrün, gelb, rot und schwarz erhältlich. Inkl. Gummi-Dämpfer als Aufschlagsdämpfungselement. Gerät geprüft nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgröße:

4 x Ø 350 x H 500 mm

Freie Fallhöhe:

900 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 6052 x T 3400 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Anlieferung:

Erfolgt montiert inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Wippe ZUMA

Wippe ZUMA

Wippe ZUMA