



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Wartehalle TRAXO



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wartehalle TRAXO

**Konstruktion:** Freitragende Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, abgeschrägtem Dachrahmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, die miteinander verschraubt sind. An den Rückwandstützen befestigte Sitzbank mit Holzbelattung (FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt). Jatoba auf Anfrage. Beschriftungsleiste für Haltestellenbenennung aus Stahl. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer, halbhoher Stützen. Individuelle Beklebung nach Kundenwunsch auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank bzw. Beschriftungsleiste in Farbe der Überdachung. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

**Dach:** Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen. Dachbegrünung und Beleuchtung auf Anfrage.

**Rück- / Seitenwand:** Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor. Rastermaß Seitenwand 960 mm. Werbevitrine als Seitenwand sowie Schaukästen auf Anfrage.

**Entwässerung:** Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

**Befestigung:** Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig bzw. seitlich eine Montagefreiheit von 800 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

## Allgemeine Merkmale

**Material Konstruktion :** Stahl

**Befestigungsart :** zum Aufdübeln

**Windlast :** Zone 2

**Nutzung :** einseitig

**Oberfläche Stahlteile :** feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Entwässerung :** frei abtropfend

**Anlieferung :** zerlegt

**Dacheindeckung :** Verbundsicherheitsglas (VSG)

**Oberfläche Konstruktion :** feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Schneelast auf dem Boden (sk) :** 1,50 kN/m<sup>2</sup>

**Produkttyp :** Wartehalle

**Dachtiefe :** 1740 mm

**Gesamthöhe :** 2600 mm

**Holzart :** FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche

## 177.906 Überdachung TRAXO mit Seitenwänden, Sitzbank mittig



Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Windlast : Zone 2  
Nutzung : einseitig  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Anlieferung : zerlegt  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Produkttyp : Wartehalle  
Dachtiefe : 1740 mm  
Feldanzahl : 4  
Ausführung : Sitzbank mittig  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 5560 mm

**zum Webshop**

## 177.905 Überdachung TRAXO ohne Seitenwände, Sitzbank mittig



Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Windlast : Zone 2  
Nutzung : einseitig  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Anlieferung : zerlegt  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Produkttyp : Wartehalle  
Dachtiefe : 1740 mm  
Feldanzahl : 4  
Ausführung : Sitzbank mittig  
Gesamthöhe : 2600 mm  
Dachbreite : 5560 mm

**zum Webshop**

#### 177.904 Überdachung TRAXO mit Seitenwänden, Sitzbank mittig



Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Windlast : Zone 2  
Nutzung : einseitig  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Anlieferung : zerlegt  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Produkttyp : Wartehalle  
Feldanzahl : 3  
Dachtiefe : 1740 mm  
Ausführung : Sitzbank mittig  
Dachbreite : 4170 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm

**zum Webshop**

#### 177.903 Überdachung TRAXO ohne Seitenwände, Sitzbank mittig



Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Windlast : Zone 2  
Nutzung : einseitig  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Anlieferung : zerlegt  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Produkttyp : Wartehalle  
Feldanzahl : 3  
Dachtiefe : 1740 mm  
Ausführung : Sitzbank mittig  
Dachbreite : 4170 mm  
Gesamthöhe : 2600 mm

**zum Webshop**

## 177.902 Überdachung TRAXO mit Seitenwände, Sitzbank davorstehend rechts



Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Windlast : Zone 2  
Nutzung : einseitig  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Produkttyp : Wartehalle  
Anlieferung : zerlegt  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Feldanzahl : 2  
Dachtiefe : 1740 mm  
Dachbreite : 2800 mm  
Ausführung : Sitzbank davorstehend rechts  
Gesamthöhe : 2600 mm

**zum Webshop**

## 177.901 Überdachung TRAXO mit Seitenwände, Sitzbank davorstehend links



Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Windlast : Zone 2  
Nutzung : einseitig  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Produkttyp : Wartehalle  
Anlieferung : zerlegt  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Feldanzahl : 2  
Dachtiefe : 1740 mm  
Dachbreite : 2800 mm  
Ausführung : Sitzbank davorstehend links  
Gesamthöhe : 2600 mm

**zum Webshop**

## 177.900 Überdachung TRAXO ohne Seitenwände, Sitzbank darvorstehend rechts



Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Windlast : Zone 2  
Nutzung : einseitig  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Produkttyp : Wartehalle  
Anlieferung : zerlegt  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Feldanzahl : 2  
Dachtiefe : 1740 mm  
Dachbreite : 2800 mm  
Ausführung : Sitzbank davorstehend rechts  
Gesamthöhe : 2600 mm

**zum Webshop**

## 177.899 Überdachung TRAXO ohne Seitenwände, Sitzbank darvorstehend links



Material Konstruktion : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Windlast : Zone 2  
Nutzung : einseitig  
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Entwässerung : frei abtropfend  
Produkttyp : Wartehalle  
Anlieferung : zerlegt  
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
Feldanzahl : 2  
Dachtiefe : 1740 mm  
Dachbreite : 2800 mm  
Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Thermoholz Esche  
Ausführung : Sitzbank davorstehend links  
Gesamthöhe : 2600 mm

**zum Webshop**

Wartehalle TRAXO, Dachbreite x Dachtiefe 2800 mm x 1740 mm, Rück- / Seitenwand ESG, Klarglas, mit bauseitiger Beklebung sowie Abfallsammler (auftragsbezogen), Sitzbank Thermoholz Esche, Stahlkonstruktion in RAL 9005 tiefschwarz



Wartehalle TRAXO, Dachbreite x Dachtiefe 2800 mm x 1740 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit bauseitiger Beklebung sowie Abfallsammler (auftragsbezogen), Sitzbank Thermoholz Esche, Stahlkonstruktion in RAL 9005 tiefschwarz



Wartehalle TRAXO, Dachbreite x Dachtiefe 5560 mm x 1740 mm, Rück- / Seitenwand ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor und bauseitiger Beklebung sowie Werbevitrine, Abfallsammler (auftragsbezogen), Sitzbank Thermoholz Esche, Stahlkonstruktion in RAL 9005 tiefschwarz



Wartehalle TRAXO, Dachbreite x Dachtiefe 5560 mm x 1740 mm, Rück- / Seitenwand ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor und bauseitiger Beklebung sowie Werbevitrine, Abfallsammler (auftragsbezogen), Sitzbank Thermoholz Esche, Stahlkonstruktion in RAL 9005 tiefschwarz



Wartehalle TRAXO, Dachbreite x Dachtiefe 2800 mm x 1740 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, mit Siebdruckdekor, Sitzbank Thermoholz Esche, Stahlkonstruktion in RAL 9005 tiefschwarz

