

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Federwippe FRIEDA



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Federwippe FRIEDA

Konstruktion:

Federwippe mit einer Unterkonstruktion aus Stahl, Feder (Ø 200 x 400 mm) aus Federstahl und EPS beschichtet in RAL 3000 feuerrot. Wippmotiv aus Robinie, welches mit einer Kettensäge geschnitzt (Holzkunsterzeugnis) und anschließend geschliffen und lasiert wurde. Abweichungen der Abmaße sind bis zu 5 cm möglich. Haltegriff aus Edelstahl V2A, poliert. Gerät gefertigt nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgröße:

L 800 x B 800 x T 800 mm

Freie Fallhöhe:

1000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 3700 x T 3600 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 550 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker, verzinkt.

Anlieferung:

Erfolgt montiert.

Allgemeine Merkmale

Material : Holz

Fallhöhe : 1000 mm

Anlieferung : montiert

Höhe über Flur : 1000 mm

FSC : nein

Holzart : Robinie

Produkttyp : Federwippe

Oberfläche : geschliffen

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Sitzhöhe : 550 mm

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Höhe : 1550 mm

Modell : Marienkäfer

Platzbedarf : B 3700 x T 3600 mm

Tiefe : 450 mm

Gewicht : 50 kg

Breite : 600 mm



Material : Holz
Fallhöhe : 1000 mm
Anlieferung : montiert
Höhe über Flur : 1000 mm
FSC : nein
Holzart : Robinie
Produkttyp : Federwippe
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sitzhöhe : 550 mm
Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre
Höhe : 1550 mm
Modell : Marienkäfer
Platzbedarf : B 3700 x T 3600 mm
Tiefe : 450 mm
Gewicht : 50 kg
Breite : 600 mm

zum Webshop

Federwippe FRIEDA

