

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Federwippe KALLIE



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Federwippe KALLIE

Konstruktion:

Federwippe mit einer Unterkonstruktion aus Stahl, Federn (Ø 200 x 400 mm) aus Federstahl und EPS beschichtet in RAL 3000 feuerrot. Wippmotiv aus Robinie, welche mit einer Kettensäge geschnitzt (Holzkunsterzeugnis) und anschließend geschliffen und lasiert wurden. Abweichungen der Maße sind bis zu 5 cm möglich. Haltegriffe aus Edelstahl V2A, poliert. Gerät gefertigt nach Euronorm EN 1176.

Empfohlene Fundamentgröße:

L 1200 x B 800 x T 800 mm

Freie Fallhöhe:

1000 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 3800 x T 4000 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 550 mm) mittels einem mit der Feder verbundenen Bodenanker, verzinkt.

Anlieferung:

Erfolgt montiert.

Allgemeine Merkmale

Material : Holz

Fallhöhe : 1000 mm

Anlieferung : montiert

FSC : nein

Höhe über Flur : 1000 mm

Holzart : Robinie

Produkttyp : Federwippe

Tiefe : 700 mm

Oberfläche : geschliffen

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Sitzhöhe : 600 mm

Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre

Höhe : 1550 mm

Breite : 800 mm

Modell : Motorrad

Platzbedarf : B 3800 x T 4000 mm

Gewicht : 80 kg



Material : Holz
Fallhöhe : 1000 mm
Anlieferung : montiert
FSC : nein
Höhe über Flur : 1000 mm
Holzart : Robinie
Produkttyp : Federwippe
Tiefe : 700 mm
Oberfläche : geschliffen
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Sitzhöhe : 600 mm
Empf. Altersgruppe : ab 3 Jahre
Höhe : 1550 mm
Breite : 800 mm
Modell : Motorrad
Platzbedarf : B 3800 x T 4000 mm
Gewicht : 80 kg

zum Webshop

Federwippe KALLIE



Federwippe KALLIE

