ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Fahrradüberdachung EDGE

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradüberdachung EDGE

Konstruktion: Geschweißte Stahlkonstruktion aus Rechteckrohr (120 x 60 mm) in Trapezform.
Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Weitere RAL-Farben nach Wahl auf Anfrage.
Dach: Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), Klarglas bzw. mit Trapezblech, bandverzinkt. Dachtrapezblech in RAL-Farbe nach Wahl auf Anfrage.
Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, inklusive "Fahrradsymbol" im Siebdruck.
Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²
Windlast: Zone 2
Entwässerung: Bei einseitiger Ausführung frei abtropfend über die hintere Dachkante, doppelseitige Ausführung mit integrierter Dachrinne, Ablauf oberirdisch über die Außenstütze.
Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -150 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Design: David Karásek, Radek Hegmon

Allgemeine Merkmale
Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Entwässerung : frei abtropfend
Dachausführung : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

117.770 Überdachung EDGE

Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Entwässerung : frei abtropfend
Nutzung : doppelseitig
Dachausführung : Flachdach
Feldanzahl : 2
Dachbreite : 7740 mm
Dachtiefe : 5115 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Dacheindeckung : Trapezblech
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

117.769 Überdachung EDGE

Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Entwässerung : frei abtropfend
Nutzung : doppelseitig
Dachtiefe : 5115 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Dacheindeckung : Trapezblech
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Dachbreite : 3900 mm

zum Webshop

117.766 Überdachung EDGE

Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Entwässerung : frei abtropfend
Dachausführung : Flachdach
Feldanzahl : 2
Dachbreite : 7740 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Dacheindeckung : Trapezblech
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Dachtiefe : 2500 mm

zum Webshop

117.765 Überdachung EDGE

Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Entwässerung : frei abtropfend
Dachausführung : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Dacheindeckung : Trapezblech
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Dachtiefe : 2500 mm
Dachbreite : 3900 mm

zum Webshop

177.480 Überdachung EDGE

Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG)
Windlast : Zone 2
Entwässerung : frei abtropfend
Nutzung : doppelseitig
Feldanzahl : 2
Dachbreite : 7740 mm
Dachtiefe : 5115 mm
Anzahl Anlehnbügel : 20 Stück
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

117.764 Überdachung EDGE

Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG)
Windlast : Zone 2
Entwässerung : frei abtropfend
Nutzung : doppelseitig
Feldanzahl : 2
Dachbreite : 7740 mm
Dachtiefe : 5115 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

117.101 Überdachung EDGE

Nutzung : doppelseitig
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG)
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Entwässerung : frei abtropfend
Dachtiefe : 5115 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Dachbreite : 3900 mm

zum Webshop

117.098 Überdachung EDGE

Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG)
Windlast : Zone 2
Entwässerung : frei abtropfend
Dachausführung : Flachdach
Feldanzahl : 2
Dachbreite : 7740 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Dachtiefe : 2500 mm

zum Webshop

117.097 Überdachung EDGE

Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG)
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Entwässerung : frei abtropfend
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Dachtiefe : 2500 mm
Dachbreite : 3900 mm

zum Webshop

177.484 Überdachung EDGE

Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Entwässerung : frei abtropfend
Nutzung : doppelseitig
Dachausführung : Flachdach
Feldanzahl : 2
Dachbreite : 7740 mm
Dachtiefe : 5115 mm
Anzahl Anlehnbügel : 20 Stück
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Dacheindeckung : Trapezblech
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

177.483 Überdachung EDGE

Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Entwässerung : frei abtropfend
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Anlehnbügel : 10 Stück
Dachtiefe : 5115 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Dacheindeckung : Trapezblech
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Dachbreite : 3900 mm

zum Webshop

177.482 Überdachung EDGE

Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Entwässerung : frei abtropfend
Dachausführung : Flachdach
Anzahl Anlehnbügel : 10 Stück
Feldanzahl : 2
Dachbreite : 7740 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Dacheindeckung : Trapezblech
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Dachtiefe : 2500 mm

zum Webshop

177.481 Überdachung EDGE

Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Entwässerung : frei abtropfend
Dachausführung : Flachdach
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Dacheindeckung : Trapezblech
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Anlehnbügel : 5 Stück
Dachtiefe : 2500 mm
Dachbreite : 3900 mm

zum Webshop

177.479 Überdachung EDGE

Nutzung : doppelseitig
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG)
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Entwässerung : frei abtropfend
Anzahl Anlehnbügel : 10 Stück
Dachtiefe : 5115 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Dachbreite : 3900 mm

zum Webshop

177.478 Überdachung EDGE

Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG)
Windlast : Zone 2
Entwässerung : frei abtropfend
Dachausführung : Flachdach
Anzahl Anlehnbügel : 10 Stück
Feldanzahl : 2
Dachbreite : 7740 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Dachtiefe : 2500 mm

zum Webshop

Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Seitenwände : ESG, Klarglas
Rückwand : ohne Rückwand
Lichte Höhe : 2270 / 1670 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG)
Windlast : Zone 2
Feldanzahl : 1
Entwässerung : frei abtropfend
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Anlehnbügel : 5 Stück
Dachtiefe : 2500 mm
Dachbreite : 3900 mm

zum Webshop

Fahrradüberdachung EDGE, einseitig, 4 x Dachbreite x Dachtiefe 3900 mm x 2500 mm in Reihe gestellt, Dacheindeckung VSG, Klarglas, mit Seitenwänden und Anlehnbügel EDGETYRE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung EDGE, einseitig, Dachbreite x Dachtiefe 7700 mm x 2500 mm, Dacheindeckung VSG, Klarglas, mit Seitenwänden und auftragsbezogener Rückwand ESG, Klarglas sowie Anlehnbügel EDGETYRE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung EDGE, einseitig, mit Dacheindeckung Trapezblech, auftragsbezogenes Scheibendekor in der Seitenscheibe, mit Anlehnbügel EDGETYRE, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

 Fahrradüberdachung EDGE Dachbreite x Dachtiefe 3900 mm x 2500 mm und Anlehnbügel EDGETYRE, Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Seitenwänden ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech bandverzinkt

Fahrradüberdachung EDGE mit Anlehnbügel EDGETYRE Dachbreite x Dachtiefe 3900 mm x 2500 mm, Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet inkl. Seitenwänden ESG, Klarglas, Dacheindeckung Trapezblech bandverzinkt

Fahrradüberdachung EDGE, einseitig, Dachbreite x Dachtiefe 3900 mm x 2500 mm und Anlehnbügel EDGETYRE, mit Dacheindeckung Trapezblech, auftragsbezogenes Scheibendekor in der Seitenscheibe, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Fahrradüberdachung EDGE, einseitig, Dachbreite x Dachtiefe 3900 mm x 2500 mm, Dacheindeckung VSG, Klarglas, auftragsbezogenes Scheibendekor in der Seitenscheibe, mit Anlehnbügel EDGETYRE, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

Fahrradüberdachung EDGE, doppelseitig, Dachbreite x Dachtiefe 7740 mm x 5115 mm, Dacheindeckung VSG, Klarglas, mit Seitenwänden und Anlehnbügel EDGETYRE, Stahlkonstruktion in RAL 7047 telegrau

Fahrradüberdachung EDGE, einseitig, 5 Anlagen, Dachbreite x Dachtiefe 7700 mm x 2500 mm, Dacheindeckung VSG, Klarglas, auftragsbezogenes Scheibendekor in der Seitenscheibe, mit Anlehnbügel EDGETYRE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung EDGE, einseitig, Dachbreite x Dachtiefe 3900 mm x 2500 mm, Dacheindeckung VSG, Klarglas, auftragsbezogenes Scheibendekor in der Seitenscheibe, mit Anlehnbügel EDGETYRE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung EDGE, einseitig, Dachbreite x Dachtiefe 3900 mm x 2500 mm, Dacheindeckung VSG, Klarglas, auftragsbezogenes Scheibendekor in der Seitenscheibe, mit Anlehnbügel EDGETYRE, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Fahrradüberdachung EDGE Dachbreite x Dachtiefe 3900 mm x 2500 mm, Stahlkonstruktion spritzverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Seitenwänden ESG, Klarglas, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung EDGE, einseitig, Dachbreite x Dachtiefe 7700 mm x 2500 mm bzw. 3900 mm x 2500 mm, Dacheindeckung VSG, Klarglas, mit Anlehnbügel EDGETYRE, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradüberdachung EDGE, einseitig, mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 11500 mm x 2500 mm, Dacheindeckung VSG, Klarglas, mit Anlehnbügel EDGETYRE, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium

Fahrradüberdachung EDGE, einseitig, mit auftragsbezogener Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 11500 mm x 2500 mm, Dacheindeckung VSG, Klarglas, mit Anlehnbügel EDGETYRE, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium