



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Anlehnbügel CALVI



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Anlehnbügel CALVI

## Konstruktion:

Anlehnbügel aus T-Stahl (80 x 9 mm) und Flachstahl (80 x 10 mm).

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

## Befestigungsart:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder bei -200 mm (Fußplatten 80 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

## Allgemeine Merkmale

**Anlieferung** : montiert

**Nutzung** : doppelseitig

**Anzahl Stellplätze** : 2 Stück

**Produkttyp** : Anlehnbügel

**Quersteg** : ohne

**Material** : Stahl

**Rohr-Ø/ Profilmaße** : 80 x 9 mm

**Höhe über Flur** : 850 mm

**Tiefe** : 80 mm

**Breite** : 850 mm

245.157 Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, pulverbeschichtet



empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anlieferung : montiert

Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Quersteg : ohne

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 9 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 27 kg

Höhe über Flur : 850 mm

Tiefe : 80 mm

Breite : 850 mm

Höhe : 850 mm

**zum Webshop**

244.507 Anlehnbügel CALVI Zum Aufdübeln bei +/-0, pulverbeschichtet



**zum Webshop**

245.158 Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei -200 mm, pulverbeschichtet



Anlieferung : montiert  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Nutzung : doppelseitig  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Produkttyp : Anlehnbügel  
Quersteg : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Material : Stahl  
Höhe : 1050 mm  
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 9 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Gewicht : 30 kg  
Höhe über Flur : 850 mm  
Tiefe : 80 mm  
Breite : 850 mm

**zum Webshop**

245.156 Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei -200 mm, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt  
Anlieferung : montiert  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Nutzung : doppelseitig  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Produkttyp : Anlehnbügel  
Quersteg : ohne  
empfohlene Einbautiefe : 200 mm  
Material : Stahl  
Höhe : 1050 mm  
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 9 mm  
Gewicht : 30 kg  
Höhe über Flur : 850 mm  
Tiefe : 80 mm  
Breite : 850 mm

**zum Webshop**

245.155 Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt



Oberfläche : feuerverzinkt  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Anlieferung : montiert  
Nutzung : doppelseitig  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
Produkttyp : Anlehnbügel  
Quersteg : ohne  
Material : Stahl  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 9 mm  
Gewicht : 27 kg  
Höhe über Flur : 850 mm  
Tiefe : 80 mm  
Breite : 850 mm  
Höhe : 850 mm

**zum Webshop**

244.749 Anlehnbügel CALVI 1050x850, Zum Aufdübeln bei -200



**zum Webshop**

244.748 Anlehnbügel CALVI 850x850, Zum Aufdübeln bei +/-0



**zum Webshop**



**zum Webshop**

Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei -200 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt



Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL 7016 anthrazitgrau



Anlehnbügel CALVI zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, in RAL  
7016 anthrazitgrau

