



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Wartehalle MATRIX

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartehalle MATRIX

Konstruktion: Robuste Stahlkonstruktion mit Dachträgern aus Rundrohr, die über Stützenköpfe mit den Stützen verbunden sind. Die Verkleidung der Stützenköpfe wird über die Dachträger geführt. Sitzbank auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Ziegler-Standardfarben. Dachkassetten bandverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß, optional in RAL-Farbe nach Wahl auf Anfrage. Stützenköpfe in Farbe der Stahlkonstruktion, optional farblich abgesetzt in RAL-Farbe nach Wahl gegen Mehrpreis.

Dach: Pultdach, Dacheindeckung mit Kassetten aus gekantetem Stahlblech. Mit Tropfkante an der Rückseite. Umlaufende Verkleidung der Dachkassetten als Dachabschluss. Ebene Dachuntersicht. Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck)

Entwässerung: Frei abtropfend, Ablauf über die hintere Dachkante. Dachrinne mit Fallrohr gegen Mehrpreis.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m²

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm bzw. -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ UND KINDLER, Darmstadt

Allgemeine Merkmale

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Nutzung : einseitig

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Oberfläche Dach : feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß

Produkttyp : Wartehalle

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Dachtiefe : 2250 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m²

Lichte Höhe : 2380 mm

Gesamthöhe : 2630 mm

054.471 Überdachung MATRIX

Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Nutzung : einseitig
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Dach : feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß
Dachbreite : 10090 mm
Dacheindeckung : Stahlblech
Feldanzahl : 2
Produkttyp : Wartehalle
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Dachtiefe : 2250 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m²
Dacheindeckung : Stahlblechkassetten
Lichte Höhe : 2380 mm
Gesamthöhe : 2630 mm

zum Webshop

054.470 Überdachung MATRIX

Material Konstruktion : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Feldanzahl : 1
Nutzung : einseitig
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : frei abtropfend
Oberfläche Dach : feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß
Dacheindeckung : Stahlblech
Produkttyp : Wartehalle
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Dachtiefe : 2250 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,25 kN/m²
Dacheindeckung : Stahlblechkassetten
Lichte Höhe : 2380 mm
Gesamthöhe : 2630 mm
Dachbreite : 5090 mm

zum Webshop

149.532 Überdachung MATRIX Komplettangebot

zum Webshop

054.484 Überdachung MATRIX

zum Webshop

054.483 Überdachung MATRIX

zum Webshop

Wartehalle MATRIX, Dachbreite x Dachtiefe 5090 mm x 2250 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Stützenköpfe farblich abgesetzt in RAL 3005 weinrot, Schaukasten TESSALIA, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium



Wartehalle MATRIX, Dachbreite x Dachtiefe 5090 mm x 2250 mm, Dacheindeckung Stahlblechkassetten in RAL 1012 zitronengelb, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas mit Siebdruckstreifen, Drahtgittersitz TARVIS, Stützenköpfe und Dacheindeckung farblich abgesetzt in RAL 1012 zitronengelb, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium



Wartehalle MATRIX, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 3090 mm x 2250 mm, Dacheindeckung VSG, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Sitzbank PURE, Stützenköpfe farblich abgesetzt in RAL 7016 anthrazitgrau, Stahlkonstruktion in RAL 9006 weißaluminium



Wartehalle MATRIX, auftragsbezogene Anpassung, Dachbreite x Dachtiefe 20090 mm x 2750 mm, Rück- / Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Wartehalle MATRIX, auftragsbezogene Anpassung,
Dachbreite x Dachtiefe 20090 mm x 2750 mm, Rück- /
Seitenwände ESG, Klarglas, Stahlkonstruktion in RAL
7016 anthrazitgrau

Wartehalle MATRIX

